

Scanner a barre wireless 1D/2D a tre prestazioni
(Modello n.: OCBS-W288)

Caratteristica:



Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre dei Colorei;

Impostazione multipla di funzione speciale supportata;

Wireless 2.4G e Bluetooth disponibili.

Specifica:

Generale	
Model	OCBS-W288
Color	Neroblu

Materiale	ABSPC
Attuale	Corrente di lavoro (standard): <195ma Standby Current (Standard): <130 Ma
Tensione di ingresso	3,3 VDC (/ - 10%)/500ma
Interfaccia	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Batteria	1800 mAh
Ora di lavoro	12 ore
Tempo di ricarica	4 ore
Indicatori di lettura	Luce e cicalino a LED
Ricevitore	Per una comunicazione wireless 2,4 g
Prestazione	
Sensore CMOS	640*480Pixels, 0,3 MP Global Exposure
Sorgente luminosa	Luce bianca a LED
Luce di mira	Punto rosso
Risoluzione	4mil
Modalità trigger	Scansione manuale, continua, rilevamento automatico
Resistenza agli shock	1,2 m di caduta libera sulla superficie del cemento
contrasto di stampa	$\geq 15\%$
Codici a barre	1D: tutti i codici 1D standard, inclusi il codice lineare GS1 Databar™, possono essere automaticamente distinti e decodificati. 2d: codice Aztec; Matrice di dati; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Codice microQR Codice stack: GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato; GS1 Databar impilato Omnidirezionale; GS1 Databar Composite; MicropDF417; PDF417.
Profondità di campo tipica	Profondità di campo del codice a barre di precisione 13mil EAN-13 55mm-380mm Codice 15mil128 45mm - 480mm Codice 5Mil39 35mm - 170mm 15mil QR 25mm - 340mm (La profondità minima di campo è determinata dalla lunghezza del codice a barre e dall'angolo di scansione. Dipende dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce ambientale.)
Angolo di lettura	Pitch: 0-360 °; Rotolo (inclinazione): $\pm 60^\circ$; Skew (imbardata): $\pm 60^\circ$
Fisico	
Peso	Net: 166G
Dimensione	160*64*86mm

Scatola di pacchetto	195*105*80mm/0.253kg
50 in 1 cartone	560*410*430mm/14 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% nessuna condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% nessuna condensa















