

# Scanner di codici a barre wireless 1D/2D ad alto pixel (M/N:OCBS-W289)

## Caratteristiche:



Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Pixel alto 1MP 1MP (1280\*800);

Scansione omnidirezionale;

Elevata compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a Colorei;

Eccellente precisione di scansione di 4mil;

Sono supportate le impostazioni multifunzionali speciali;

Wireless 2.4G e Bluetooth disponibili.

## Specifica:

| Generale |           |            |            |
|----------|-----------|------------|------------|
| Modello  | OCBS-W289 | OCBS-W289G | OCBS-W289H |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Color                                  | NeroBlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                          |
| Materiale                              | ABSPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                          |
| Attuale                                | Corrente di lavoro (standard): <280 mA<br>Corrente di standby (standard): <130 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                          |
| Tensione in ingresso                   | 5 V CC (- 10%)/500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                          |
| processore                             | Doppio nucleo 1.2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |
| Interfaccia                            | USB2.4G/USB2.4GBluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |
| Batteria                               | 2000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                          |
| Indicatori di lettura                  | Luce LED e cicalino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |
| Ricevitore                             | Per la comunicazione wireless 2.4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |
| Prestazione                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |
| Sensore CMOS                           | 1280*800 pixel, esposizione continua da 1 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 640*480 pixel, esposizione globale 0,3 MP | 1280*800 pixel, esposizione globale 1 MP |
| Sorgente luminosa                      | LED Luce bianca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |
| Puntare la luce                        | Punto verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                          |
| Risoluzione                            | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |
| Modalità di attivazione                | Scansione manuale, continua, rilevamento automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |
| Protezione ESD                         | Scarico d'aria 15KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |
| Resistenza agli urti                   | Caduta libera di 1,2 m su una superficie di cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                          |
| contrasto di stampa                    | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |
| Codici a barre                         | 1D: tutti i codici 1D standard, compreso il codice lineare GS1 DataBar™, possono essere distinti e decodificati automaticamente.<br>2D: codice azteco; Matrice dei dati; MaxiCodice; Codice QR; HANXIN; Codice MicroQR<br>Codice stack: GS1 DataBar espanso in pila; DataBar GS1 impilato; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionale; composito GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417.                                                                                                                                                   |                                           |                                          |
| Profondità di campo tipica             | Profondità di campo dei codici a barre di precisione<br>3,34mil CODICE 39 60mm—160mm<br>3,34 mil EAN-13 90 mm—150 mm<br>5mil CODICE39 70mm—240mm<br>5mil EAN-13 70 mm—230 mm<br>13mil UPC-A 40 mm—450 mm<br>5mil PDF417 65 mm—210 mm<br>5mil QR 75mm—140mm<br>10mil QR 45mm—290mm<br>10mil DM 30 mm—260 mm<br>20mil QR 20mm—480mm<br>(La profondità di campo minima è determinata dalla lunghezza del codice a barre e dall'angolo di scansione. Dipende dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce ambientale.) |                                           |                                          |
| Angolo di lettura                      | Passo: 0-360°; Rotolo (inclinazione): ±60°; Inclinazione (imbardata): ±60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                          |
| Fisico                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |
| Peso                                   | Netto: 195 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                          |
| Dimensione                             | 183*67*90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                          |
| Scatola del pacchetto                  | 195*118*82 mm/0,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                          |
| 20 in 1 cartone                        | 435*235*410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                          |
| Ambiente                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                          |
| Temperatura e umidità di lavoro        | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |
| Temperatura e umidità di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                          |











