

Stampante termica incorporata da 58 mm (M / N: OCKP-5802)

- I Velocità di stampa di 90 mm / S,
- I Casa di carta oversize di 60 mm di diametro
- I Supporta più pagine di codici lingua di paesi
- I Supporta la stampa grafica
- I Supporta l'archiviazione e la stampa del logo NV
- I Supporta la stampa di più codici a barre

Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	90 mm / s
Diametro del rotolo di carta	Φ60mm
Capacità della colonna	384 punti / linea
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 mm
Carattere	GB2312 e più pagine di codici di lingua di paesi
Dimensione dei caratteri	ANK, Carattere A:1.5×3,0 mm(12×24 punti) Carattere B:1.1×2,1 mm(9×17 punti)
Tipi di codici a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ 8 GEN(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Buffer di input	32K byte
NV Flash	64K byte
Adattatore di alimentazione	DC 12V / 2.6A
Uscita cassetto contanti	DC 12V / 1A
Peso	0,163 kg
Dimensioni	111.3×89×68 mm (D×W×H)
Ambiente di lavoro	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)
Ambiente di archiviazione	Emperatura (-10~60°C) umidità (10~80%)
Vita della testina di stampa	50KM



