

Modulo stampante termica per ricevute KIOSK 80MM (M / N:OCKP-8003)

Caratteristiche:

- I 200mm / s stampa ad alta velocità
- I + USB seriale Porta
- I Supporta la funzione di taglio automatico
- I Supporta il sistema Linux e Windows
- I Stampa di immagini e caratteri ad alta velocità
- I Supporto QR Code pTAMPA

Scheda dati:

Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	200mm / s
Larghezza di stampa	72 millimetri
Capacità di colonna	576 punti / linea o 512 punti / linea
Interfaccia	+ USB seriale
Personaggio	GB18030
Dimensione del personaggio	ANK, Carattere A: 1,5 × 3,0 millimetri (12 × 24 punti) Carattere B: 1.1 × 2,1 millimetri (9 × 17 punti)
Codice a barre	
Tipi di codici a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / Codice QR
Buffer	
Buffer di input	2048K byte
NV Flash	64 KB byte
Energia	
Adattatore di alimentazione	DC 24V / 2.5UN
Uscita del cassetto contanti	DC 24V / 1A
Caratteristiche fisiche	
Peso	1.8KG
Dimensioni	202.7 × 158 × 140mm (D × W × H)
Requisiti ambientali	
Ambiente di lavoro	Temperatura (-10~50°C) umidità (10 ~80%)
Ambiente di archiviazione	Emperature (-20 ~65°C) umidità (10 ~80%)
Affidabilità	
Durata della testina di stampa	100KM
Durata della taglierina automatica	Mtagli di illusione



