

## Specifiche

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                 | POS-156 6-W                                                                                                       |
| Nome                                    | Touch screen Windows da 15,6 pollici POS terminale                                                                |
| Schermo principale                      | MSUitor touch screen da 15,6 pollici                                                                              |
| Resoluzione                             | 1366*768, 1920*1080 per l'opzione                                                                                 |
| Luminosità                              | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Visualizza Angolo                       | Orizzonte: 160; Verticale: 150                                                                                    |
| Touch screen                            | Tocco capacitivo GG proiettato multi-punto                                                                        |
| Sotto-display                           | 11.6 Display pollici W o W/O TOUCH Function, risoluzione 1366*768                                                 |
| Display del cliente                     | 2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per l'opzione                                                           |
| <b>Prestazione</b>                      |                                                                                                                   |
| Scheda madre                            | Intel Core i5 4 <sup>th</sup> CPU, altre CPU devono essere personalizzate                                         |
| Memoria di sistema                      | 2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, fino a 16 GB                                                                   |
| Dispositivo di archiviazione            | MSATA SSD 128 GB o High ehm, fino a 512 GB                                                                        |
| Audio                                   | A bordo reale -Tech chip                                                                                          |
| Lan                                     | 10/100/1000 MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN chip<br>Incorporato in mini slot PCI-E, supporto WiFi incorporato supporto |
| Opzionale WiFi & Bt                     | 2,4G e 5G WiFi, BT 5.0 Supportato per l'opzione                                                                   |
| Altoparlante                            | 4ohm/2w*1                                                                                                         |
| Sistema operativo                       | Supporto Win10 /Win11                                                                                             |
| <b>Connettività</b>                     |                                                                                                                   |
| Porta I/O esterna (15 4 <sup>th</sup> ) | Pulsante di accensione*1                                                                                          |
|                                         | 12V DC in Jack*1                                                                                                  |
|                                         | LAN: RJ-45*1                                                                                                      |
|                                         | 2*USB3.0 □ 4 *USB 2.0                                                                                             |
|                                         | Com (rs232) * 1                                                                                                   |
|                                         | 1*Hdmi                                                                                                            |
|                                         | Audio out*1□1*mic-in                                                                                              |
| <b>Pacchetto</b>                        |                                                                                                                   |
| Peso                                    | Net 3.5k g (senza adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione)                                            |
| Pacchetto con schiuma all'interno       | 470*180 * 400 mm /4,6 kg                                                                                          |
| 2 in1 box                               | 485*365*405mm/10kg                                                                                                |
| <b>Ambiente</b>                         |                                                                                                                   |
| Temperatura operativa                   | Da 0 a 40 gradi centigradi                                                                                        |
| Temperatura di conservazione            | -1 Da 0 a 60 gradi centigradi                                                                                     |
| Umidità funzionante                     | 10% ~ 80% nessuna condensa                                                                                        |
| Umidità di conservazione                | 10% ~ 90% nessuna condensa                                                                                        |
| <b>Accessori</b>                        |                                                                                                                   |
| Adattatore di potenza                   | 100-240 V/50-60Hz 1.5AMAX Input di alimentazione CA, adattatore di output DC12V/5A                                |
| Cavo di alimentazione                   | Perca del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / UK ecc.                                                |