

| GenerUNLe                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| MoDello                                         | OCBS-20 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OCBS-20 89g                           | OCBS-20 89h                          |
| Colore                                          | Nero Blu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |
| Materiale                                       | ABSPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |
| Attuale                                         | Corrente di lavoro ( Standard): <2 8 0 Ma<br>Corrente di standby ( Standard): < 130 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |
| Tensione di ingresso                            | 5 VDC (- 10%)/500ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                      |
| processore                                      | 1,2 g di doppio nucleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |
| Interfaccia                                     | RS-232; USB ha nascosto; USB Com; NASCOSTO POS Disponibile secondo le esigenze del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |
| Indicatori di lettura                           | Luce e cicalino a LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |
| Prestazione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                      |
| CMOS Sensore                                    | 1280*800pixels, rotolamento da 1 MP esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640*480Pixels, 0,3 MP Global Exposure | 1280*800Pixels, 1 MP Global Exposure |
| Sorgente luminosa                               | Luce bianca a LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
| A iming L ight                                  | G Reen D ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                      |
| Risoluzione                                     | 4 mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |
| Modalità trigger                                | Manuale, scansione continua, rilevamento automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                      |
| Protezione ESD                                  | Contatto: 8Kv Air: 15 KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |
| Resistenza agli shock                           | 1. 2 m caduta libera sulla superficie del cemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |
| contrasto di stampa                             | ≥ 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                      |
| Codici a barre                                  | 1D: tutti i codici 1D standard, inclusi il codice lineare GS1 Databar ™, possono essere automaticamente distinti e decodificati.<br>2d: codice Aztec; Matrice di dati; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Codice microQR<br>Codice stack: GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato; GS1 Databar impilato Omnidirezionale; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |
| Profondità di campo tipica                      | Precisione Codice a barre Profondità di campo<br>3.34mil Codice 39 60 m M—160mm<br>3.34mil Ean-13 90 mm - 150 mm<br>5mil Code39 70mm - 240mm<br>5mil EAN-13 70 mm - 230 mm<br>13mil U PC-A 40 mm - 450 mm<br>5mil PDF417 65 mm - 210 mm<br>5mil QR 75 mm --140 mm<br>10mil QR 45mm: 290mm<br>10mil DM 30mm - 260mm<br>20mil QR 20mm - 480mm<br>(La profondità minima di campo è determinata dalla lunghezza del codice a barre e dall'angolo di scansione. Dipende dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce ambientale.) |                                       |                                      |
| Angolo di lettura                               | Rotolo: 0-360 °; Pitch (inclinazione): ± 60 °; Skew (imbardata): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |
| Fisico                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                      |
| Peso                                            | Netto : 160 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                      |
| Dimensione                                      | 183* 67* 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |
| Scatola di pacchetto                            | 1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |
| 20 in 1 cartone                                 | 435* 235* 410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                      |
| Ambiente                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                      |
| Lavorando temperatura e umidità                 | Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |
| M a g a z z i n a g g i o temperatura e umidità | -20 a 60 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |









