4 PolliOOOci Barra Termica Stampante per l'etichetta del codice

Caratteristiche:

Più economia

I doppi sensori incorporati non assicurano rifiuti di carta durante il caricamento della carta.

Facile da usare

Funzione DHCP Rendi la stampante plug-and-play, non più impSistema operativotazioni di indirizzo IP più complicate.

Più durevole:

10 W Motor Big e Big Gear, allunga la durata del servizio.

Materialei di fascia alta:

Testa giapponese della stampante ROHM, la vita di stampa è fino a 50 km

Software di editing più intelligente

I Sistema operativo -x-androidarmonia Sistema operativo Finestre -x-mac, cinque -Terminal Inteoperable Inteoperable Free Editing Software

Specifiche

Modello	OCBP-401dt
Material	Alloggiamento di plastica
Interfaccia opzionale	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	4 MB Memoria flash, 320kb RAM
Vita della testa della stampante	50 km
Alimentazione elettrica	I nput AC 100V-240V , 50-60Hz , Produzione DC 24 V. / 2.5 A
Accessori	Adattatore di potenza , Cavo di alimentazione , Cavo USB , Albero dell'etichetta , Manuale
Sensori	Rilevamento del bordo dell'etichetta, rilevamento della carta, rilevamento di spazio, rilevamento del marchio nero, rilevamento di copertura.
Altezza del gap	2 mm min
Altezza del marchio nero	2 mm min
Font e bar rotazione del codice	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Comando compatibile	Tspl
Metodo di stampa	Termico diretto

Resolu zione	203 dpi
P velocità di corsia	152 mm/s max
Larghezza di stampa	20-108 mm
Lunghezza di stampa dell'etichetta	10-250 mm
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, codice 93, codice 128ucc, codice 128 sottoinsiemi A, B, C, codabar, interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) DIFE FED-ON, MSI, Plessey, POSTNET, Cina POST 2d Codice a barre: PDF417, codice maxi, matrice di dati, codice QR
Font	8 bitmap alfa-numerico Fonti, I caratteri di Windows sono scaricabili dal software
Media	
Tipo di carta	Carta o rotolo di carta piegata, etichetta fustellata, carta nera
Larghezza della carta	20-118 mm
Spessore della carta	0,06-0,22 mm
Capacità di rotolio dell'etichetta	127 mm OD (ferita esterna)
Fisico	
Dimensione	232mm*180mm*152mm (LWH)
Peso	Net: 1,36 kg
Scatola di pacchetto	254*254*174mm/1.92kg
8 in 1 cartone	528*528*368mm/15.36kg
Ambiente	
Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa
Ma gazzinaggio temperatura e umidità	-20 a 50 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa