

GenerUNLe			
MoDello	OCBS-20 89	OCBS-20 89g	OCBS-20 89h
Colore	Nero Blu		
Materiale	ABSPC		
Attuale	Corrente di lavoro (Standard): <2 8 0 Ma Corrente di standby (Standard): < 130 mA		
Tensione di ingresso	5 VDC (- 10%)/500ma		
processore	1,2 g di doppio nucleo		
Interfaccia	RS-232; USB ha nascosto; USB Com; NASCOSTO POS Disponibile secondo le esigenze del cliente		
Indicatori di lettura	Luce e cicalino a LED		
Prestazione			
CMOS Sensore	1280*800pixels, rotolamento da 1 MP esposizione	640*480Pixels, 0,3 MP Global Exposure	1280*800Pixels, 1 MP Global Exposure
Sorgente luminosa	Luce bianca a LED		
A iming L ight	G Reen D ot		
Risoluzione	4 mil		
Modalità trigger	Manuale, scansione continua, rilevamento automatico		
Protezione ESD	Contatto: 8Kv Air: 15 KV		
Resistenza agli shock	1. 2 m caduta libera sulla superficie del cemento		
contrasto di stampa	≥ 20 %		
Codici a barre	1D: tutti i codici 1D standard, inclusi il codice lineare GS1 Databar ™, possono essere automaticamente distinti e decodificati. 2d: codice Aztec; Matrice di dati; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Codice microQR Codice stack: GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato; GS1 Databar impilato Omnidirezionale; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.		
Profondità di campo tipica	Precisione Codice a barre Profondità di campo 3.34mil Codice 39 60 m M—160mm 3.34mil Ean-13 90 mm - 150 mm 5mil Code39 70mm - 240mm 5mil EAN-13 70 mm - 230 mm 13mil U PC-A 40 mm - 450 mm 5mil PDF417 65 mm - 210 mm 5mil QR 75 mm --140 mm 10mil QR 45mm: 290mm 10mil DM 30mm - 260mm 20mil QR 20mm - 480mm (La profondità minima di campo è determinata dalla lunghezza del codice a barre e dall'angolo di scansione. Dipende dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce ambientale.)		
Angolo di lettura	Rotolo: 0-360 °; Pitch (inclinazione): ± 60 °; Skew (imbardata): ± 60 °		
Fisico			
Peso	Netto : 160 g		
Dimensione	183* 67* 90 mm		
Scatola di pacchetto	1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42kg		
20 in 1 cartone	435* 235* 410 mm		
Ambiente			
Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa		
M a g a z z i n a g g i o temperatura e umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa		









