

OCOM POS -B11.6 Sistema ristorante All In One Touch Screen Dispositivo POS per computer desktop

(M / N: POS -B11.6 / B11.6-A)

Caratteristiche:

- Elegante base B per macchina pos.
- Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz CPU ad alta configurazione per sistema Windows
- Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz per sistema Android
- 2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- Touchscreen capacitivo multipunto da 11,6 pollici
- Secondo schermo non touch da 11,6 pollici,
- Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
- Lettore RFID MSR incorporato (opzionale)
- Elegante display

applicazioni:

- Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Scheda principale□	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Windows)
Scheda principale□	Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz (Android)
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Memory□	SSD da 2 GB RAM 32 GB (Windows)
Memory□	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	11,6 pollici, 16: 9
Display cliente	Display cliente LCD (predefinito), Opzioni: schermo da 11.6 pollici senza touch, display cliente VFD, ghiaione di altre dimensioni o display non cliente
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O □□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I / O (□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Articoli opzionali (Android)	3G, fotocamera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione 110-240 V / 50-60 HZ CA, uscita 12/24 V a seconda della stampante

