

# OCOM portatile Bluetooth Android termico stampatore della ricevuta

(Modello no .: OCPP-M083)

## caratteristica:

stampante Android ricezione, stampante di ricevute bluetooth, stampante Android, stampante di ricevute

, Sistema di supporto di Windows Java Android, IOS (opzionale)

Interfaccia: USB + RS232 + Bluetooth (Opzioni), o USB + RS232 + WIFI;

USB e ricarica DC;

OLED visualizzare lo stato di stampa;

Supporto 2D, 1D stampa di codici a barre

Una stampante in grado di connettersi a più dispositivi intelligenti (fino a 7 dispositivi Android + 1 dispositivo iOS) (opzionale)

Nome stampante e la password può essere cambiamento in linea

SDK gratuito per Android e Win CE

batteria al litio di grande capacità 2000mAh

indicatore della batteria speciale per monitorare lo stato di alimentazione

Cutter: taglierina manuale

Velocità di stampa: fino a 90 millimetri / sec

MCBF (vita): 100 km

## Specifica:

stampante Android ricezione, stampante di ricevute bluetooth, stampante Android, stampante di ricevute

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Modello                       | OCPP-M083  |
| Peso                          | 280g   |
| Colore                        | Nero   |
| larghezza di stampa effettiva | 72 millimetri  |
| metodo di stampa              | Stampa termica   |
| I comandi di stampa           | ESC / POS comando set compatibile  |
| velocità di stampa            | Fino a 90 mm / sec   |
| Risoluzione                   | 8 punti / mm (203 dpi)   |
| carattere Stampa              | 12x24 / 24x24  |
| capacità colonna              | 32 colonne / 16columns   |
| dimensione dei caratteri      | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x A)   |
| dimensioni della carta        | 80,0 ± 0,1 millimetri x 30,0 millimetri di diametro  |
| spessore carta                | 0,06 a 0,08 millimetri   |
| set di caratteri              | Alfanumerico / cinese Kanji  |
| Interfaccia                   | USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (opzionale)  |
| buffer di dati                | Fino a 5K byte   |
| Adattatore di alimentazione   | 9V DC / 2A   |
| Carica batteria               | 7.4V DC / 2000mA; batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare la carta 120-150m |
| Altre caratteristiche         | rilevamento carta, rilevamento di alimentazione, spegnimento manuale verso il basso                            |
| Condizioni di lavoro          | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, umidità: 10% ~ 90%  |
| Condizioni di archiviazione   | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nome del dispositivo              | Può essere personalizzato, lettera e digitali per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.              |
| Parola d'ordine                   | Inserisci il codice di accoppiamento di default "1234", può essere personalizzato. Al max 6 digitalis. |
| dimensione spina di alimentazione | 3.5 * 1,1 millimetri   |

### **Dettagli del prodotto:**

stampante Android ricezione, stampante di ricevute bluetooth, stampante Android, stampante di ricevute



### **Documenti rilevanti:**

[\\* Driver per Wiindows](#)

[\\* I file CD](#)