

Modello	OCPC- 002W	OCPC- 002UN
Nome	10.1 pollici ooce mUNCchinUN per fineSTre	
UNIlloGgiUNmento MUNteriUNle	UNUNIluminio	
Dimensioni dello schermo principUNle	10.1 monitor Tocco scre da pollici	
Risoluzione	1280 * 800	
Luminosità	25 0cd/m ²	
Visualizzazione a ngle	Orizzonte: 1 60 ; Verticale:1 50	
Touch s creen	m multipunto GG proiettato c tocco apativo	
Prestazione		
Scheda madre	Celeron J1900 ,quad core 2.0 G	Roccia - serie di chip RK3 566 ,quad core 1.8 G
Sistema Memoria	4 GB DDR 3	A bordo 4 GB DDR 4
Dispositivo di archiviazione	Mini SATA 64 GB	A bordo 64 emmC GB
LAN	Scheda LAN 10M/100M/1000M	Scheda LAN 10M/100M
WIFI	Supporta la doppia frequenza 2.4G e 5G	
Bluetooth	SupportaBT4.0	
scanner	barra 2D - motore di scansione del codice integrato	
Altoparlante	8 Ohm/3 W*2	
Sistema operativo	Supporta Windows 10 Pro	Androide 11
Connettività		
Io esterno /O por t	p ower pulsante* 1, USB * 4	
	Jack ingresso 12 V CC*1	Jack ingresso 12 V CC*1 (Alimentazione 48 V rete Porta POE per facoltativo)
	LAN: RJ-45*1	LAN: RJ-45 *1 (Alimentazione 48 V rete Porta POE per facoltativo)
	Porta COM DB9*1, Uscita audio*1 ,HDMI*1	Porta COM RJ11*1, Uscita audio*1
Pacchetto		
Dimensione del prodotto e Peso	242 *1 73 * 35 □mm□ ±2mm / 0,9 kg	
Dimensione del pacchetto& Peso	413*222*77 mm/1,8 kg	
Dimensione cartone 2 in 1	430*166*242mm	
Accessori		
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ i nput , DC12 V / 6 A produzione (adattatore con spina di alimentazione)	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ i nput , DC12 V / 4 A produzione (adattatore con spina di alimentazione) Nessun adattatore per il modello POE

