

Ristorante OCOM Smart Windows Ordinazione della macchina terminale POS con lettore NFC

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

Caratteristiche:

- Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz CPU ad alta configurazione per sistema Windows
- Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz per sistema Android
- 2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- Touchscreen capacitivo multipunto
- Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)
- MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)
- Elegante display

applicazioni:

- Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Scheda principale^①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz

Scheda principale ^②	Processore Cortex-A7 8-core ARM A83T 2.0GHz
OS ^①	Windows7 (Beta)
OS ^②	Android 5.1
Memory ^①	SSD da 2 GB RAM 32 GB
Memory ^②	2 GB di RAM 8 GB di ROM
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermata principale 15,6 pollici, Vice schermo 15,6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O ^① J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (^② A83T)	RJ11 * 1 (opzionale)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	Camera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita CC 12/5 A in uscita

