

# LCD da 5 pollici POS Display cliente

(M / N: OCPD-LCD500)

## Caratteristiche:

Supporta driver O POS;

Compatibile con un comando di 15 tipi, come ESC / POS, CD5220 e così via;

Compatibile con 20 paesi Lingue, altre lingue possono essere personalizzate;

Fornire un software di installazione personalizzato che tutte le personalizzazioni possono essere eseguite dall'utente finale;

Supporto impostazione immagine di avvio;

Tre aree di visualizzazione possono impostare il colore di sfondo e il colore del carattere;

L'area di visualizzazione superiore può impostare logo e caratteri fissi;

L'area centrale del display può essere impostata su 2 \* 20 caratteri o 4 \* 20 caratteri;

L'area di visualizzazione inferiore supporta i caratteri di riproduzione scorrevoli personalizzati.

## Scheda dati:

|          |                            |  |
|----------|----------------------------|--|
| Generale | Metodo di visualizzazione  | TFT - Display LCD □PANNELLO COLORE 5 pollici□                                  |
|          | Numero di caratteri        | 40 caratteri (20 colonne × 2 righe) /<br>80 caratteri (20 colori × 4 righe)    |
|          | Luminosità                 | > 350 cd / m2  |
|          | Risoluzione                | 480 * 272 o 800 * 480  |
|          | Carattere carattere        | Matrice 24 * 48/40 * 80 punti  |
|          | Tipo di carattere          | 95 caratteri alfanumerici □ 32 caratteri internazionali                        |
|          | Dimensione del personaggio | 8 (H) × 5.25 (W) mm  |
|          | Dimensione punto □X × Y□   | 0,23 × 0,23 millimetri   |
|          | Dimensione del pannello    | 113,5 (L) mm x 65,5 (L) × 40 (H)   |
|          | Dimensione del palo        | Per lunghezza supporto □ 163 □L□ × 27,65 □DIA□ mm /<br>80 (L) × 27.65 (DIA) mm |
|          | Dimensione base            | 126 (L) x 89 (W) x 13.5 (H) mm   |
|          | Angolo di visione          | Max.135 °  |
|          | Rotazione orizzontale      | Max.355 °  |
|          | Peso                       | 490 grammi / 506 grammi  |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Modalità comandi     | 15 tipi, ad esempio LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTROLLO LOGICO ecc.   |   |
| Supporto linguistico | CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258 □ Tai □CP874□ |   |
| Interfaccia          | RS-232 (seriale) / USB   |   |
| Connessione          | baud   | Connessione diretta 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| Affidabilità         | MTBF   | 30000 ore   |
| Energia              | Consumo  | 5-24 VDC  |
| Sicurezza            | Standard EMC<br>Standard di sicurezza  | FCC, CE, RoHS   |

**ocom**<sup>®</sup>  
*At your side*

**OCPD-LCD500**

**\*OCOM Pole Display\***  
**\*\*\* TFT DISPLAY \*\*\***  
**HAVE A NICE DAY!**  
**\*\*\* TFT DISPLAY \*\*\***  
**HAVE A NICE DAY!**  
**\*OCOM Technologies Limited\***

ISO FC CE RoHS



# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500

