

## Stampante termica per ricevute mini ad alta velocità di stampa 58mm (Modello: OCPP -585)

### Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione del personaggio	384 punti / riga, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Comando di stampa	Compatibile con PSON ESC / POS
linguaggio	Supporto per la lingua dell'acquirente
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore di fine carta, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallelo, USB, LAN
autista	Vinci 9 volte, Win 2000, Win 2003, Vinci XP, Vinci Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	CA 110 V / 220 V., 50-60hz
Uscita tensione adattatore	DC12V / 3A
Tensione di ingresso della stampante	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45°C, Umidità: 10-80%
Temperatura di risparmio	-10-60°C, Umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS

### Dettagli del prodotto:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



