

Stampante termica per ricevute da 58 mm per comunicazioni Bluetooth (Modello n. : OCPP -586-B)

CARATTERISTICHE:

- Dimensioni ridotte e design elegante
- Può guidare il cassetto dei contanti
- High stampa speed
- Compatibile con ESPON
- Durata della testina di stampa: 50 km

SPECIFICA:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampare Densità	384dots / Linea (203DPI)
Dimensione del carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13(EAN13)AN8(EAN8)CODE39 QR (funzione opzionale)
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranil / Lettone / Arabo / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
Stampa Spisciato	90 millimetri / sec
Carta Whezza	57,5 ± 0,5 millimetri
Carta Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Schifoso Wotto	1.2KG
Auto Ctotale	taglierina manuale
Sensore	Sensore carta esaurita, Sensore fine carta, Sensore aperto coperchio
rotolo PAPER	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallela, USB, LAN bluetooth (opzionale)
autista	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Stampante Fornitura	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, Umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%

Immagini:



0CPP-586



www.ocominc.com



ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   

ocom
At your side



CE FC   



Documenti rilevanti:
[OCPP -586 Spec](#)