

# OCPP -586 Stampante termica per ricevute da tavolo con taglierina

(Modello: OCPP -586)

## caratteristica:

1. Dimensioni ridotte e design elegante
2. Può guidare il cassetto contanti
3. Alta velocità di stampa
4. Compatibile con ESPON
5. Durata della testina di stampa: 50 km

## Specifiche:

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione del personaggio	384 punti / riga, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Funzione opzionale)
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettone / Arabo / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	190 * 132 * 119 millimetri
Peso lordo	1.2KG
Taglierina automatica	taglierina manuale
Sensore	Sensore di fine carta, sensore di fine carta, sensore di apertura coperchio
Rotolo di carta	Φ75mm
Interfaccia	RS-232C, parallelo, USB, LAN bluetooth (opzionale)
autista	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibile con ESPON
Fornitura per stampante	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, umidità: 10-80%

Temperatura di risparmio	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%
--------------------------	---------------------------------



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





**Spina di alimentazione disponibile:**



