Stampante termica per ricevute 58mm con porta carta grande 83mm

(M / N: OCPP -587)

Descrizione del prodotto:

OCPP -587 è una stampante termica Mini 58MM, il design di moda squisita, piccolo e intelligente, con senso altamente tecnologico. Utilizzando un motore di grandi dimensioni e una grande progettazione del movimento dell'ingranaggio, il rotolo di grande diametro drag83MM e la stampa ad alta velocità 130 mm / s allo stesso tempo, la soluzione perfetta per risolvere il problema del comune rotolo da 58 mm di diametro ridotto, velocità di stampa lenta, consentono di stampare in modo più efficiente. Allo stesso tempo, fornisce una ricca interfaccia, tra cui porta di rete (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, abilita la stampa più flessibile e conveniente.

Prestazioni del prodotto:

- Appearancecompact design, fashion technology;
- Struttura di alimentazione Easypaper, funzionamento semplice e conveniente;
- Affidabilità elevata del motore di grandi dimensioni e grande movimento delle marce;
- La stampa a velocità 130mm / s migliora significativamente l'efficienza di stampa;
- Design del magazzino Bigpaper, il supporto perfetto per rotoli di grande diametro da 83 mm;
- Richinterface opzionale: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- Supporto di font GB18030 di grandi dimensioni e multi lingua;
- Supporta LOGO e download grafici e stampa;
- Supporta stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS;
- Interfaccia 100MEthernet, stampa rapidamente evitando di perdere le bollette.

Parametri della stampante:

Elementi		**parametri**
Stampa i parametri	Metodo di stampa	Linea termica
	Metodo di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
	Velocità di stampa	130 millimetri / Second
	Tipo di interfaccia	USB,COM,Internet(100M),WI-FI,GPRS,Bluetooth
	Interlinea	3,75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Carattere A: 32 caratteri / Linea Font B: 42 caratteri / Linea Semplici linee tradizionali cinesi-16
	Personaggio	Caratteri cinesi semplificati / tradizionali GB18030 standard
	Dimensione del carattere	ANKcharacter,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17) Cinese semplificato / tradizionale:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)
Codice a barre carattere	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	Codice a barre 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice a barre 2D:QR CODE
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap

Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤83mm
	Metodo di alimentazione	Alimentazione facile (alimentazione Clameshell)
Comandi di stampa	comandi	ESC / POS
Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso:AC 100V-240V,50-60hz Produzione:DC 12V / 2A
	Uscita Cassetto Casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	4K
	NV Flash	40K
caratteristiche fisiche	Peso	750g
	Dimensione	180 * 115 * 127 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp:5 ~ 45 ℃, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 ℃ ,Umidità:10 ~ 90%(Nessuna rugiada)
Parametro di affidabilità	Stampa la vita della testa	100KM(densità di stampa≤12.5)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Applicazione:

Centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, pos tal

Documenti rilevanti:

Driver e file CD