

OCP-58C Piccolo termica diretta Stampante prezzo con interfaccia opzionale (Modello: OCP-58C)

Specifica:

metodo di stampa	termica diretta
densità di stampa	384dots / linea
dimensione dei caratteri	ANK, Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots Semplificato / cinese tradizionale: 24x24dots
codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interfaccia	Parallelo / seriale / USB / LAN
Alimentazione elettrica	DC 12V == 2.6A
Registratore di cassa	CC 12V == 1A
vita testa di stampa	50 chilometri
Condizioni operative	Temperatura (0 ~ 45 gradi C), umidità (10 ~ 80%)
Condizioni di archiviazione	Temperatura (-10 ~ 60 grado C), umidità (10 ~ 90%)
velocità di stampa	120 millimetri / s
larghezza carta	57,5±0,5 millimetri
diametro esterno di carta	65 millimetri
spessore carta	0,06 ~ 0,08 millimetri
Peso	Peso netto: 1.5KG, Peso lordo: 2,5 kg
Dimensione	199 * 132 * 111,5 millimetri
autista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
fresa	taglierina automatica
Comando	Compatibile con Epson ESC / POS
Interlinea	3,75 millimetri (può cambiare attraverso il comando)

Dettagli del prodotto:

