

Stampante per ricevute termica 58mm OCPP-58E

(OCPP-58E)

ProdottoIntroduzione:

OCPP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termica comune, questo stampo è con materiale solido, squisita lavorazione. Design di copertina trasparente, semplice e alla moda, facile per gli utenti conoscere i rotoli di carta "Uso dello stato, OCPP-58E adotta l'alimentazione integrata, non solo può risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare il stampante. È un'ottima scelta per la stampa economica.

ProdottoCaratteristiche:

Semplice e alla moda, con materiale solido, lavorazione squisita.
Struttura di installazione della carta semplice, semplice e pratica da utilizzare
Design alimentatore integrato, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
Design della copertina trasparente, l'utente può conoscere lo stato di utilizzo del rotolo di carta in qualsiasi momento;
Supporta i caratteri grandi GB18030, facile da stampare caratteri non comuni
Supporta la stampa multilingue, adatta per utenti di tutto il mondo;
Supporta download e stampa LOGO & grafica;
Supporta la stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS

ApplicazioneLa zona:

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, postali

parametri:

Elementi	parametri	
Stampare parametri	Stampa Metodo	Termico Linea
	Stampa Larghezza	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea (8dots / mm, 203 dpi)
	Stampa Velocità	90 millimetri / Second
	Interfaccia genere	USB, USB + Bluetooth
	Linea Spaziatura	3.75 mm (può regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea No.	Font A: 32 caratteri / linea Font B: 42 caratteri / linea Semplice, tradizionale Linee cinesi-16
	Carattere	Standard GB18030 Caratteri cinesi semplificati / tradizionali
	Carattere Dimensione	ANKcharacter, Font A: 1,5 × 3,0 millimetri (12 × 24dots) Font B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) Cinese semplificato / tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)

Bar codice Carattere	estesa set di caratteri	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandese)
	Bar codice	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafica stampa	Grafica stampa	supporti bitmap download e stampa
Carta	genere	Termico rotolo
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Alimentazione Metodo	Facile feed (alimentazione Clameshell)
Stampare comandi	comandi	ESC / POS
Energia	Energia Adattatore	Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz Output: DC 12V / 2A
	cashier Uscita del cassetto	DC 12V / 1A
Buffer	Ingresso Buffer	4K
	NV Veloce	40K
fisico caratteristiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp: 5 ~ 45 °C, umidità: 10 ~ 80%
	Conservazione	Temp: -10 ~ 50 °C, umidità: 10 ~ 90% (senza rugiada)
Affidabilità parametro	Stampare Head Life	50KM (stampa density≤12.5)