OCPP -58E Stampante termica per ricevute termica bluetooth per Android da 2 pollici con stampa di codici a barre(OCPP -58E)

Introduzione al prodotto:

OCPP -58E è una stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termiche comuni, questo stampo è con materiale solido, lavorazione squisita.Design trasparente della copertina, semplice e alla moda, facile per gli utenti di riconoscere lo stato di utilizzo dei rotoli di carta, OCPP -58E adotta il built-in alimentazione, non solo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare theprinters.È un'ottima scelta per la stampa economica.

Caratteristiche del prodotto:

Semplice e alla moda, con materiale solido, squisita fattura.
Struttura di installazione della carta facile, semplice e comoda da usare
Design di alimentazione integrato, per risparmiare spazio e più comodo da configurare;
Design della copertina trasparente, l'utente può conoscere lo stato di utilizzo del rotolo di carta in qualsiasi momento;
Supporta caratteri grandi GB18030, caratteri non comuni facili da stampare
Supporta la stampa multilingue, adatta agli utenti di tutto il mondo;
Supporta download e stampa LOGO e grafica;
Supporta la stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS

Area di applicazione:

Centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzinaggio, fiscalità, servizi bancari, medici, pos tal

Parametri

Elementi		Parametri
Parametri di stampa	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa	48MM
	Risoluzione	384 punti / linea 8 punti / mm 203 dpi
	Velocità di stampa	90 mm / secondo
	Tipo di interfaccia	USB USB + Bluetooth
	Interlinea	3,75 mm Può regolare l'interlinea tramite comando
	Linea n.	Font A: 32 caratteri / riga Font B: 42 caratteri / linea Linee semplici e tradizionali cinesi-16
	Carattere	Caratteri cinesi semplificati / tradizionali GB18030 standard
	Dimensione carattere	ANK carattere Carattere A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 punti Carattere B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 punti Cinese semplificato / tradizionale 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti

Carattere del codice a barre	Set di caratteri esteso	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettone / Arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thailandese)
	Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 mm
	Diametro	≤60mm
	Metodo di alimentazione	Feed facile (feed Clameshell)
Comandi di stampa	Comandi	ESC / POS
Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Uscita DC 12V / 2A
	Uscita cassetto Casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	4K
	NV Flash	40K
caratteristiche fisiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (MILLIMETRO)
Ambiente	Lavorando	Temp 5 ~ 45 ℃ Umidità 10 ~ 80%
	Conservazione	Temp -10 ~ 50 ℃ Umidità 10 ~ 90% Assenza di rugiada
Parametro di affidabilità	Vita della testina di stampa	50 KM, densità di stampa ≤12,5