

58 millimetri termico Stampante ricevuta

(OCP-58E)



Prodotto Introduzione:

OCP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa termica comune della fattura, questo stampo è con materiale solido, squisita lavorazione. Disegno trasparente della copertura, semplice e modo, facile affinché gli utenti conoscano i rotoli di carta utilizzando lo stato, OCP-58E adotta built-in di alimentazione, non solo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare il stampante. È una scelta molto buona per la stampa economica.

Prodotto Caratteristiche

- Semplice e Fashion, con materiale solido, squisita lavorazione.
- Facilità di installazione della carta, semplice e conveniente per operare
- Built-in progettazione di alimentazione, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
- Disegno trasparente della copertura, l'utente può conoscere la carta Roll's utilizzando lo stato in qualsiasi momento;
- Supporto GB18030 Big Font, facile da stampare rari caratteri
- Supporto multi lingua di stampa, adatto per gli utenti di tutto il mondo;
- Supporto download e stampa logo & Graphics;
- Supporto di Windows, Linux, Android e sistema di stampa iOS

Applicazione Zona

Shopping centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzinaggio, tassazione, bancario, medico, postale

Parametri

Elementi	Parametri
Stampa Metodo	Termica Linea
Stampa Larghezza	48mm
Risoluzione	384dots/linea 8dots/mm 203dpi
Stampa Velocità	90mm/secondo
Stampa parametri	Interfaccia Tipo USB/USB + Bluetooth
Linea Spaziatura	3,75 mm Può regolare l'interlinea per comando
Linea No.	Carattere A:32 carattere/ Carattere B:42 carattere/linea Semplice, tradizionale Cinese-16 linee
Bar carattere di codice	Carattere Standard GB18030 semplificato/caratteri tradizionali cinesi Ankcharacter Carattere Un 1.5 x 3,0 millimetri 12 x 24dots Dimensione Font b 1.1 x 2.1 millimetro 9 x 17dots Cinese semplificato/tradizionale 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punti) Esteso set di caratteri PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese) Bar codice UPC-a/JPC-e/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128
Grafica stampa	Grafica stampa Supporta bitmap scaricare e stampare
Carta	Tipo Termica Roll
	Larghezza 57,5 ± 0.5 mm
	Diametro ≤ 60mm
Stampa comandi	Feed Metodo Facile alimentazione (clameshell feed)
Potere	Comandi ESC/POS
	Potere Input AC 100V-240V, 50-60Hz
	Adattatore Output DC 12V/2A
	Casher Uscita DC 12V/1A
Buffer	Input Buffer 4K
	NV Flash 40K

fisico	Peso	590g
caratteristiche	Dimensione	185 * 130 * 112 (millimetro)
Ambiente	Lavoro	Temp[5 ~ 45 °C] Umidità[10 ~ 80%
	Archiviazione	Temp[10 ~ 50 °C] Umidità[10 ~ 90%]Senza rugiada[
Affidabilità	Stampa Vita	50[stampo densità ≤ 12.5[
parametro	capa	