58mm termicoStampante per ricevute

(OCPP-58E)

ProdottoIntroduzione:

OCPP-58E è una stampante economica ben progettataper la stampa di bollette termica comune, questo stampo è con materiale solido, squisitolavorazione. Design di copertina trasparente, semplice e alla moda, facile per gli utenticonoscere i rotoli di carta "Uso dello stato, OCPP-58E adotta l'alimentazione integrata, nosolo può risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare ilstampanti.È un'ottima scelta per la stampa economica.

ProdottoCaratteristiche:

- •Semplice e alla moda, con materiale solido, squisitolavorazione.
- ●Facile struttura di installazione della carta, semplice e convenienteoperare
- •Design alimentatore integrato, per risparmiare spazio e altrocomodo da configurare;
- ●Design della copertina trasparente, l'utente può conoscere la cartaroll usa lo stato in qualsiasi momento;
 - •Supporto grande carattere GB18030, facile da stampare raropersonaggi
 - •Supporta la stampa multilingue, adatta agli utenti di tutto il mondomondo;
 - Supporta download e stampa LOGO e grafica;
 - ●Supporta la stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS

ApplicazioneLa zona:

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, postali

parametri:

Elementi		parametri
	Stampa Metodo	Termico Linea
	Stampa Larghezza	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
	Stampa Velocità	90 millimetri / Second
Stampare	Interfaccia	USB,USB + Bluetooth
parametri	genere	
•	Linea Spaziatura Linea No.	3.75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando) Font A: 32 caratteri / linea
		Font B: 42 caratteri / linea
		Semplice, tradizionale Linee cinesi-16
	Carattere Carattere Dimensione	Standard GB18030 Caratteri cinesi semplificati / tradizionali ANKcharacter, Font UN:1,5 \times 3,0 millimetri(12 \times 24dots) Carattere B:1.1 \times 2,1 millimetri(9 \times 17dots) Cinese semplificato / tradizionale:3,0 \times 3,0 mm (24 \times 24 punti)
		Semplificato / tradizionale:5,0 × 5,0 mm (24 × 24 punti)

Bar codice estesa set di PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Carattere caratteri WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / Bar codice UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Grafica Grafica stampa supporti bitmap download e stampa stampa Termico rotolo Carta genere Larghezza $57,5 \pm 0,5$ millimetri Diametro ≤60mm Facile feed (alimentazione Clameshell) Alimentazione Metodo ESC / POS Stampare comandi comandi Energia Energia Ingresso:AC 100V-240V, 50-60Hz Adattatore Produzione:DC 12V / 2A casher Uscita del DC 12V / 1A cassetto Buffer 4K Ingresso Buffer 40K NV Veloce

fisico Peso 590g caratteristiche Dimensione 185 * 130 * 112 (MM)

Ambiente Lavoro Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%

Conservazione Temp:- $10 \sim 50 \, ^{\circ}\text{C}$,Umidità: $10 \sim 90\%$ (Nessuna rugiada)

Affidabilità Stampare Head 50KM(stampare density≤12.5)

parametro Life