

58mm termicoStampante per ricevute

(OCP-58E)

ProdottoIntroduzione:

OCP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termica comune, questo stampo è con materiale solido, squisito lavoro. Design di copertina trasparente, semplice e alla moda, facile per gli utenti conoscere i rotoli di carta "Uso dello stato, OCP-58E adotta l'alimentazione integrata, non solo può risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare il stampante. È un'ottima scelta per la stampa economica.

ProdottoCaratteristiche:

- Semplice e alla moda, con materiale solido, squisito lavoro.
- Facile struttura di installazione della carta, semplice e conveniente operare
- Design alimentatore integrato, per risparmiare spazio e altro comodo da configurare;
- Design della copertina trasparente, l'utente può conoscere la carta roll usa lo stato in qualsiasi momento;
- Supporto grande carattere GB18030, facile da stampare raro personaggi
- Supporta la stampa multilingue, adatta agli utenti di tutto il mondo;
- Supporta download e stampa LOGO e grafica;
- Supporta la stampa di sistemi Windows, Linux, Android e IOS

ApplicazioneLa zona:

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, postali

parametri:

Elementi	parametri
Stampa Metodo	Termico Linea
Stampa Larghezza	48MM
Risoluzione	384dots / Linea(8dots / mm,203dpi)
Stampa Velocità	90 millimetri / Second
Interfaccia genere	USB,USB + Bluetooth
Linea Spaziatura	3.75 mm(È possibile regolare l'interlinea tramite comando)
Linea No.	Font A: 32 caratteri / linea Font B: 42 caratteri / linea Semplice, tradizionale Linee cinesi-16
Carattere	Standard GB18030 Caratteri cinesi semplificati / tradizionali
Carattere Dimensione	ANKcharacter,Font UN:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24dots) Carattere B:1.1 × 2,1 millimetri(9 × 17dots) Cinese semplificato / tradizionale:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)

Bar codice Carattere	estesa set di caratteri	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Bar codice	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafica stampa	Grafica stampa	supporti bitmap download e stampa
Carta	genere	Termico rotolo
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Alimentazione	Facile feed (alimentazione Clameshell)
	Metodo	
Stampare comandi	comandi	ESC / POS
Energia	Energia	Ingresso:AC 100V-240V, 50-60Hz
	Adattatore	Produzione:DC 12V / 2A
	cashier Uscita del cassetto	DC 12V / 1A
Buffer	Ingresso Buffer	4K
	NV Veloce	40K
fisico caratteristiche	Peso	590g
	Dimensione	185 * 130 * 112 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp:5 ~ 45 °C, Umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidità:10 ~ 90%(Nessuna rugiada)
Affidabilità parametro	Stampare Head Life	50KM(stampare density≤12.5)