58 millimetri termicoStampante ricevuta

(OCPP-58E)

ProdottoIntroduzione:

OCPP-58E è una stampante economica ben progettataper la stampa termica comune della fattura, questo stampo è con materiale solido, squisitolavorazione. Disegno trasparente della copertura, semplice e modo, facile affinchè gli utenticonoscere i rotoli di cartà utilizzando lo stato, OCPP-58E adottare built-in di alimentazione, nonsolo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare ilstampanti. È una scelta molto buona per la stampa economica.

ProdottoCaratteristiche

- Semplice e Fashion, con materiale solido, squisitolavorazione.
- ●Facilità di installazione della carta, semplice e conveniente peroperare
- ●Built-in progettazione di alimentazione, per risparmiare spazio e piùconveniente da configurare;
- ●Disegno trasparente della copertura, l'utente può conoscere la cartaRoll's utilizzando lo stato in qualsiasi momento;
 - ●Supporto GB18030 Big Font, facile da stampare rarocaratteri
 - •Supporto multi lingua di stampa, adatto per gli utenti di tuttoil mondo;
 - Supporto download e stampa logo & Graphics;
 - Supporto di Windows, Linux, Android e sistema di stampa iOS

ApplicazioneZona

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzinaggio, tassazione, bancario, medico, postale

Parametri

Elementi	Stampa Metodo	Parametri Termica Linea
	Stampa Larghezza	48mm
Stampa parametri	Risoluzione Stampa Velocità Interfaccia Tipo Linea Spaziatura Linea No.	384dots/linea[]8dots/mm[]203dpi[] 90mm/secondo USB[]USB + Bluetooth 3,75 mm[]Può regolare l'interlinea per comando[] Carattere A:32 carattere/ Carattere B:42 carattere/linea Semplice, tradizionale Cinese-16 linee
Bar carattere di codice	Carattere Carattere Dimensione Esteso set di caratteri Bar codice	Standard GB18030 semplificato/caratteri tradizionali cinesi Ankcharacter[]Carattere Un[]1.5 x 3,0 millimetri[]12 x 24dots[] Font b[]1.1 x 2.1 millimetro[]9 x 17dots[] Cinese semplificato/tradizionale[]3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punti[] PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/lran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/lranlI/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese) UPC-a/UPC-e/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128
Grafica stampa	Grafica stampa	Supporta bitmap scaricare e stampare
Carta	Tipo Larghezza Diametro Feed Metodo	Termica Roll 57.5 ± 0.5 mm ≤ 60mm Facile alimentazione (clameshell feed)
Stampa comandi	Comandi	ESC/POS
Potere	Potere Adattatore Casher Uscita cassetto	Input[]AC 100V-240V, 50-60Hz Output[]DC 12V/2A DC 12V/1A
Buffer	Input Buffer NV Flash	4K 40K

Peso Dimensione Lavoro Archiviazione Stampa Vita capa fisico caratteristiche Ambiente

590g
185 * 130 * 112 (millimetro)
Temp[5 ~ 45 °C] Umidità $[10 \sim 80\%$
Temp $[10 \sim 50$ °C $[Umidità[10 \sim 90\%]$ Senza rugiada[50]stampa densità ≤ 12.5[

Affidabilità parametro