

# StUNmpantE termioca per scontrini da 58 mm

( M/N:OCP-58 E )

## Caratteristiche:

1. Semplice e alla moda, con materiale solido, pregevole fattura
2. Facile struttura di alimentazione della carta, funzionamento semplice e conveniente
3. Design dell'alimentatore integrato, che consente di risparmiare molto spazio e di configurare comodamente
4. La copertura trasparente consente agli utenti di conoscere facilmente lo stato del rotolo di carta
5. Supporta caratteri grandi GB18030, caratteri non comuni facili da stampare
6. Supporta il download di stampa LOGO e grafica

## Specifica

Modello	OCP-58E
name	Stampante termica da tavolo da 58 mm
colore	Nero o bianco
interfaccia	USB, USBBluetooth (da 1 a 1), USBBluetooth (da 1 a molti)
Alimentazione elettrica	Input CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione CC 12V/ 2 A
Registratore di cassa	CC 12V/1A
Durata della testina della stampante	50KM densità di stampa ≤12.5
taglierina	Taglio manuale
Respingente	Buffer di ingresso 4K, NV Flash 40K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con Windows, Linux, Android (IOS solo per stampante Bluetooth)
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (punto per pollice)
Velocità di stampa	90 mm/sec
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Interlinea	3,75 mm Può regolare l'interlinea tramite comando
Numero di riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Carattere B: 42 caratteri/riga Linee cinesi semplici e tradizionali-16
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODICE39/ITF/CODABAR/CODICE93/CODICE128 Codice a barre 2D QR - CODE
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
dimensione e del carattere	personaggio dell'ANK, Font A: 12*24 punti, 1,5*3,0 mm Carattere B: 9 * 17 punti, 1,1 * 2,1 mm Semplificato/Tradizionale Cinese : 24*24 punti, 3,0*3,0 mm

Set di caratteri	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale Greco/Ebraico/EstEuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858 IranII/lettone/arabo/PT151,1251/PC737/WPC/1257 TailandeseVietnam/PC864/PC1001/Lettone/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Vietnam/Tailandese
<b>Media</b>	
Tipo di carta	rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Diametro rotolo carta	60 mm massimo
<b>Fisico</b>	
dimension	185 *130 *112 mm
Il peso	0,85 kg
Scatola del pacchetto	195*140*130 mm
24 in 1 cartone	570*410*400 mm/22 kg
<b>Ambiente</b>	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V $\pm$ 3A
Cash Drawer: 12V $\pm$ 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC









Serial: 12345678901234567890  
Model: TM437  
Version: 1.00  
Copyright © 2010 Epson America, Inc.  
Print Speed: 150mm/s  
Interface Type: USB  
Logo Support: YES  
Print Density: Level-2  
Current Font: Font-A  
Support CodePage: Page0  
Simplified Chinese: YES  
Alphanumeric  
CODE BAR:  
1. UPC-A  
2. UPC-E  
3. JAN13(EAN13)  
4. JAN8(EAN8)  
5. CODE39  
6. ITF  
7. CODE93  
8. CODE128  
9. CODABAR  
End Page:  
TM437 (Std. Europe)









BT 3.0 & 4.0





