

Stampante termica per ricevute da tavolo da 58 mm

(Modello: OCPP-58Y)

Caratteristiche:



Alta velocità di stampa 90 mm/s;

Rumorosità molto bassa durante la stampa;

Supporta la stampa di codici 1D/2D;

Supporta rullo di carta massimo da 50 mm;

Supporta Windows/Android/IOS;

Supporta USB o USBT;

Supporta la stampa del logo nv;

Specifica

Generale	
Model	OCPP-58Y
Nome	Stampante termica da tavolo da 58 mm

Colore	Nero o bianco
Interfaccia	USB/USBBluetooth
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 12 V/3 A
Durata della testina della stampante	50KM
Respingente	Buffer di ingresso 64KB
Supporto del sistema operativo	Compatibile con Windows/Android/IOS/Linux
Comando di stampa	ESC/POS
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (punto per pollice)
Velocità di stampa	90mm/s
Larghezza di stampa	48 mm
Spazio di linea	3,75 mm□Può regolare lo spazio della linea tramite comando□
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Dimensionee del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 1,5 (L)*3,0 (A) mm Carattere B: 1,1 (L)*2,1 (A) mm Semplificato/Tradizionale: 3,0(L)*3,0(A)mm
Set di caratteri	PC347□Standard Europa□/Katakana PC850□Multilingue□/PC860□Portoghese□ PC863□Canadese-francese□/PC865□Nordico□ Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran WPC1252/PC866□Cirillico#2□/PC852□Latino2□ PC858/IranII/lettone/arabo/PT151□1251□
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	57,5±0,5 mm
Diametro del rotolo di carta	50 mm massimo
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimension	115*100*120mm
Peso	0,58 kg
Ambiente	

Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa













Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384dots/line









