



Stampante termica 58MM

(Modello n .: OCPP -58Z)

CARATTERISTICA:

- 1 Dimensioni ridotte e design elegante
- 1 Può guidare il cassetto dei contanti
- 1 L'adattatore di alimentazione integrato
- 1 Suporta il sistema Android
- 1 Funzione per la stampa di codici a barre (opzionale)
- 1 Compatibile con ESPON
- 1 Durata della testina di stampa: 50 km

SPECIFICA:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampare Densità	384dots / Linea (203DPI)
Dimensione del carattere	384dots / line, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (opzionale)
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
linguaggio	Supporto linguistico dell'acquirente
Stampa Spisciato	90 millimetri / sec(Max)
Carta Whezza	57,5 ± 0,5 millimetri
Carta Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (la vita)	50 km
Dimensione	175* 130* 110mm
Schifoso Wotto	0.8 KG
Auto Ctotale	taglierina manuale
Sensore	Sensore carta esaurita, sensore fine carta, sensore coperchio aperto
rotolo PAPER	Φ75mm
Interfaccia	USB
autista	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Vinci 7, Win8 compatibile con ESPON

Ingresso tensione adattatore	AC 110 V / 220 V, 50-60hz
Uscita tensione adattatore	DC12V / 3A
Tensione di ingresso della stampante	DC12V / 3A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45grado C, Umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, Huminva: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS