



## Stampante termica 58MM

(Modello n .: OCPP -58Z)

### CARATTERISTICA:

- 1 Dimensioni ridotte e design elegante
- 1 Può guidare il cassetto dei contanti
- 1 L'adattatore di alimentazione integrato
- 1 Suporta il sistema Android
- 1 Funzione di stampa di codici a barre (opzionale)
- 1 Compatibile con ESPON
- 1 Durata della testina di stampa: 50 km

### SPECIFICA:

<b>Metodo di stampa</b>	Termica diretta
<b>Stampare Densità</b>	384dots / Linea (203DPI)
<b>Dimensione del carattere</b>	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
<b>Tipo di codice a barre</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (opzionale)
<b>Stampa Command</b>	Compatibile con EPSON ESC / POS
<b>linguaggio</b>	Supporto linguistico dell'acquirente
<b>Stampa Spisciato</b>	90 millimetri / sec(Max)
<b>Carta Whezza</b>	57,5 ± 0,5 millimetri
<b>Carta Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>MCBF (la vita)</b>	50 km
<b>Dimensione</b>	175* 130* 110mm
<b>Schifoso Wotto</b>	0.8 KG
<b>Auto Ctotale</b>	taglierina manuale
<b>Sensore</b>	Sensore carta esaurita, Sensore fine carta, Sensore aperto coperchio
<b>rotolo PAPER</b>	Φ75mm
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>autista</b>	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci 2003, Vinci XP, Win Vista, Vinci 7, Win8 compatibile con ESPON

<b>Ingresso tensione adattatore</b>	AC 110 V / 220 V, 50-60hz
<b>Uscita tensione adattatore</b>	DC12V / 3A
<b>Tensione di ingresso della stampante</b>	DC12V / 3A
<b>Controllo del cassetto contanti</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura di lavoro</b>	0-45grado C, Umidità: 10-80%
<b>Risparmio di temperatura</b>	-10-60 gradi C, Huminva: 10-90%
<b>Certificato</b>	CE / FCC / CCC / RoHS