

OCPP -762 POS Stampante per fatture con ricevuta a matrice di punti ad impatto

(Modello n. OCPP -762)

Caratteristiche:

1. Stampante per ricevute a matrice di punti a impatto 76MM;
2. Supporto per estrazione del cassetto contanti;
3. Compatibile con EPSON;
4. Con la funzione di rilevamento del segno nero;
5. Interfacce multiple disponibili: seriale / parallela / USB;
6. Funzionamento semplice e aspetto elegante;

specifiche tecniche:

Metodo di stampa	Matrice di punti seriale a 9 pin
Stampa font	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
Capacità di colonna	400dots
Dimensione del personaggio	ANK, carattere A: 9 * 9 punti, carattere B: 7 * 9 punti cinese semplificato, cinese tradizionale: 16 * 16 punti
Set di caratteri	Opzione dell'acquirente
Carattere per riga	400dots
Velocità di stampa	4.5lines / sec
Ricevi buffer	Selezionabile come 45 byte o 4k byte utilizzando Dip switch
Larghezza della carta	75,5 ± 0,5 millimetri
Capacità di copia	Un originale e due copie
Nastro	ERC-39
MCBF (la vita)	10.000.000 di linee
autista	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
processore	32 bit
Ambiente di archiviazione	Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidità (10 ~ 90%)
Ambiente di lavoro	Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidità (10 ~ 90%)
Dimensione	215X135X105mm
Peso lordo	3. 5 kg
fresa	Manuale-taglierina
Sensore di fine carta	sì
Spessore della carta	0.06-0.08mm
Rotolo di carta	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interfaccia	Seriale / USB / LAN
Comando	Compatibile con EPSON

Controllo del cassetto contanti	DC 12-24V / 1A
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A

Note: utilizza una testina di stampa giapponese altamente affidabile (SEIKO F347) con una durata nominale di oltre 10.000.000 di linee

Parti differenti:



3 interfacce per opzione:



Parallel



Serial



USB

Spina di alimentazione disponibile



Dettagli d'imballaggio

Single Carton Box

