

Stampante a matrice di punti in carta multistrato da 76 mm

(Modello n. OCPP -762B)

Caratteristiche:

Stampante per ricevute a matrice di punti da 76 mm

Compatibile con EPSON;

Con funzione di rilevamento del segno nero;

Interfaccia seriale + USB;

Supporto cassetto contanti

Supporta carta multistrato

Funzionamento facile e aspetto elegante.

Specifiche:

| | |
|---------------------------|---|
| Metodo di stampa | Matrice di punti seriale a 9 pin |
| Carattere di stampa | FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42 |
| Capacità della colonna | 400 punti |
| Dimensione dei caratteri | ANK, Font A: 9 * 9dots, Font B: 7 * 9dots Cinese semplificato, cinese tradizionale: 16 * 16 punti |
| Set di caratteri | Opzione acquirente |
| Carattere per riga | 400 punti |
| Velocità di stampa | 4,5 righe / sec |
| Buffer di ricezione | Selezionabile come 45 byte o 4k byte utilizzando dip switch |
| Larghezza della carta | 75,5 ± 0,5 mm |
| Capacità di copia | Un originale e due copie |
| Nastro | ERC-39 |
| MCBF (vita) | 10.000.000 linee |
| Driver | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| processore | 32 bit |
| Ambiente di archiviazione | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidità (10 ~ 90%) |
| Ambiente di lavoro | Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidità (10 ~ 90%) |
| Dimensione | 230X146X145mm |
| Peso lordo | 3,75 kg |

| | |
|---------------------------------|--|
| Cutter | Dentellatura manuale della carta a strappo |
| Sensore di fine carta | sì |
| Spessore della carta | 0,06-0,08 mm |
| Carta in rotolo | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm |
| Interfaccia | Seriale + USB |
| Comando | Compatibile con EPSON |
| Controllo del cassetto contanti | DC 12-24V / 1A |
| Alimentazione elettrica | DC24V / 2,5A |











Documenti rilevanti:

[Driver OCPP -762B](#)

[OCPP -762B SPEC](#)