

OCPP -763C Stampante a matrice di punti con nastro da impatto a 24 pin 76mm con taglierina automatica

caratteristica

Stampante per ricevute a matrice di punti a impatto 76MM con taglierina automatica;
Compatibile con EPSON;
Con la funzione di rilevamento del segno nero;
Interfaccia seriale + USB;
Supporto per estrarre il cassetto contanti;
Funzionamento semplice e aspetto elegante.

specificazione

| | |
|-----------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Matrice di punti seriale a 9 pin |
| Stampa font | FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42 |
| Capacità di colonna | 400dots |
| Dimensione del personaggio | ANK, carattere A: 9 * 9 punti, carattere B: 7 * 9 punti cinese semplificato, cinese tradizionale: 16 * 16 punti |
| Set di caratteri | Opzione dell'acquirente |
| Carattere per riga | 400dots |
| Velocità di stampa | 4.5lines / sec |
| Ricevi buffer | Selezionabile come 45 byte o 4k byte utilizzando Dip switch |
| Larghezza della carta | 75,5 ± 0,5 millimetri |
| Capacità di copia | Un originale e due copie |
| Nastro | ERC-39 |
| MCBF (la vita autista) | 10.000.000 di righe |
| processore | 32 bit |
| Ambiente di archiviazione | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) umidità (10 ~ 90%) |
| Ambiente di lavoro | Temperatura (0 ~ 50 ° c) umidità (10 ~ 90%) |
| Dimensione | 230X146X145mm |
| Peso lordo | 3.75kg |
| Taglierina automatica | sì |
| Sensore di fine carta | sì |
| Spessore della carta | 0.06-0.08mm |
| Rotolo di carta | 75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm |
| Interfaccia | Seriale+USB |
| Comando | Compatibile con EPSON |

| | |
|--|----------------|
| Controllo del cassetto contanti | DC 12-24V / 1A |
| Alimentazione elettrica | DC24V / 2.5A |