

# Stampante a matrice di punti 76MM con taglierina automatica

(Modello n. OCPP -763C)

## Caratteristiche:

- | Stampante per ricevute a matrice di punti con impatto 76MM con taglierina automatica;
- | Compatibile con EPSON;
- | Con la funzione di rilevamento del segno nero;
- | Seriale+USB interfaccia;
- | Sostieni il cassetto dei contanti;
- | Funzionamento facile ed aspetto elegante.

## specifiche tecniche:

|  |  |
|--|--|
| <b>Metodo di stampa</b>                | Matrice di punti seriale a 9 pin   |
| <b>Stampa carattere</b>                | FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42   |
| <b>Capacità della colonna</b>          | 400dots  |
| <b>Dimensione del carattere</b>        | ANK, tipo di carattere A: 9 * 9 punti, carattere B: 7 * 9 punti, cinese semplificato, cinese tradizionale: 16 * 16 punti |
| <b>Set di caratteri</b>                | Opzione acquirente   |
| <b>Carattere per linea</b>             | 400dots  |
| <b>Velocità di stampa</b>              | 4.5lines / sec   |
| <b>Ricevi buffer</b>                   | Selezionabile come 45 byte o 4k byte utilizzando i dip switch  |
| <b>Larghezza della carta</b>           | 75,5 ± 0,5 millimetri  |
| <b>Capacità di copia</b>               | Un originale e due copie   |
| <b>Nastro</b>                          | ERC-39   |
| <b>MCBF (la vita)</b>                  | 10.000.000 linee   |
| <b>autista</b>                         | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux  |
| <b>processore</b>                      | 32 bit   |
| <b>Ambiente di archiviazione</b>       | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) di umidità (10 ~ 90%)   |
| <b>Ambiente di lavoro</b>              | Umidità di temperatura (0 ~ 50 ° c) (10 ~ 90%)   |
| <b>Dimensione</b>                      | 230X146X145mm  |
| <b>Peso lordo</b>                      | 3.75kg   |
| <b>Taglierina automatica</b>           | sì   |
| <b>Sensore fine carta</b>              | sì   |
| <b>Spessore della carta</b>            | 0.06-0.08mm  |
| <b>Rotolo di carta</b>                 | 75,5 ± 0,5 mm * φ65mm  |
| <b>Interfaccia</b>                     | Seriale+USB  |
| <b>Comando</b>                         | Compatibile con EPSON  |
| <b>Controllo del cassetto contanti</b> | DC 12-24V / 1A   |
| <b>Alimentazione elettrica</b>         | DC24V / 2.5A   |



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

