## Stampante a matrice di punti per ricevute OCPP -763C 76mm pos con taglierina automatica

## Caratteristica

Stampante per ricevute a matrice di punti da 76 mm con taglierina automatica;

Compatibile con EPSON;

Con funzione di rilevamento del segno nero;

Interfaccia seriale + USB;

Supporto per il kick out del cassetto contanti;

Funzionamento facile e aspetto elegante.

## **Specifica**

Metodo di	Matrice di punti seriale a 9 pin
stampa	
Stampa font	FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42
Capacità della	400 punti
colonna	
Dimensione dei	ANK, Font A: 9 * 9dots, Font B: 7 * 9dots Cinese semplificato,
caratteri	cinese tradizionale: 16 * 16 punti
Set di caratteri	Opzione acquirente
Carattere per	400 punti
riga	
Velocità di	4,5 linee / sec
stampa	
Buffer di	Selezionabile come 45 byte o
ricezione	4k byte utilizzando dip switch
Larghezza della	75,5 ± 0,5 mm
carta	
Capacità di copia	Un originale e due copie
Nastro	ERC-39
MCBF (vita)	10.000.000 di linee
Driver	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista /
	Win 7 / Linux
processore	32 bit
Ambiente di	Temperatura (-10 $\sim$ 60 $^{\circ}$ c) umidità (10 $\sim$ 90%)
archiviazione	
Ambiente di	Temperatura (0 $\sim$ 50 $^{\circ}$ c) umidità (10 $\sim$ 90%)
lavoro	
Dimensione	230X146X145mm
Peso lordo	3,75 kg
Taglierina	Sì
automatica	
Sensore di fine	Sì
carta	
Spessore della	0,06-0,08 mm
carta	
Carta in rotolo	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interfaccia	Seriale+USB
Comando	Compatibile con EPSON
	· · · ·

Controllo del	DC 12-24V / 1A
cassetto contanti	
Alimentazione	DC24V / 2,5A
elettrica	