

# OCP-804 Thermal Desktop stampante di ricevute con porta USB del dispositivo Serial Parallel (Modello: OCP-804)

## Specifica:

metodo di stampa	termica diretta
dimensione dei caratteri	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacità Colonna:	576dots / linea O 512dots / linea
set di caratteri	PC347 (standard europeo), katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, l'Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
velocità di stampa	260 millimetri / sec
buffer di ricezione	64k byte
Flash NV	128k byte
larghezza carta	79,5 ± 0,5 millimetri
MCBF (la vita)	100 km
comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Controllo cassetto dei contanti	DC 12-24V / 1A
spessore carta	0.06-0.08mm
fresa	taglierina automatica
rotolo di carta	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB
autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Ingresso adattatore di alimentazione	AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Output: DC 24V / 2.5A
Dimensione	200x145x137mm
Peso netto	1.56kg

## Dettagli del prodotto:

