80mmStampante termica con taglierina automatica

(modello no.: OCPP-806)

Caratteristiche:

Alta velocità di stampa fino a 300mm/Second; Taglierina automatica affidabile incorporata;
Interfacce multiple disponibili: USB + seriale + Ethernet (10/100MB);
Supporto più tipi di codice 1D e QR stampa;
Sostenga le lingue internazionali multiple;
SDK per Android disponibile;
Affidabile stampante testa con 100km vita;
Facile installazione del rotolo di carta, facile manutenzione e struttura razionale;
Compatibile con i comandi Epson ESC/POS.

Specifica:

Stampa Metodo	Termica diretta
Stampa Carattere	576 punti/linea, 512 punti/linea, caratteri
Carattere	Un: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) millimetro
Cinese semplificato/tradizionale	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimetro
Barre Tipo	UPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128
Stampa Velocità	300mm/sec
Interfaccia	Seriale + USB + Ethernet
Stampa Comando	Compatibile con ESC/POS
Driver	Win9x/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/Win8/WIN10, compatibile con orate
Stampa Larghezza	79,5 ± 0.5 mm (larghezza di stampa 72)
Carta Diametro	83mm
Carta Spessore	0.06-0,08 mm
Cutter	Taglierina automatica
Stampa Affidabilità	100km
Potere	DC24V/2.5 a
Temperatura	0-45 grado
Contrasto Umidità	10-80%
Esterno Dimensione	195d * 155W * 148H mm
Lordo Peso	2,70 kg
Pacchetto	Scatola interna: 29 * 21 * 17cm; Formato della scatola (8 PCS): 60 * 44 * 36 (cm)