

300mm / sec ad alta velocità di stampa 3 Interfacce 80 millimetri stampante termica per ricevute

**(Modello: OCPP-806-URL)**

**Specifica:**

Metodo di stampa	Termica diretta
Carattere di stampa	576 punti / linea, 512 punti / linea, caratteri ANK
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Semplificato / cinese tradizionale	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocità di stampa	300mm / sec
Interfaccia	Seriale + USB + Ethernet
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Drivers	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP /, compatibile con ESPON
Larghezza stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
Fresa	Taglierina automatica
Affidabilità di stampa	100 km
Potenza	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi
Contrasto umidità	10-80%
Dimensione esterna	195D * 155W * 148H mm
Peso lordo	2.70kg
Pacchetto	Box interno: 29 * 21 * 17cm; Formato della scatola (8 pezzi): 60 * 44 * 36 (cm)

**Particolari del prodotto:**

