

OCPP-80F: 80mm o USB 58 millimetri stampatore della ricevuta cellulare pos termico

(M / N:OCPP-80F)

caratteristica:

- 1,300 millimetri / s printinghigh velocità, migliorare l'efficienza di stampa
- 2.2048K super-buffer di ingresso, per evitare di perdere le bollette
- 3.Support 1D, 2D stampa di codici a barre
4. Supporto orientamento segno nero e ri-stampa
- funzione di controllo della stampante
5. Supporto, per evitare di perdere le bollette;
6. impermeabile, anti eccellente - olio, disegno della struttura anti-polvere design deflettore
- 7.Movable, supporto 80MM, 58MM diversa larghezza carta da stampa rotolo.

Parametri stampante:

| voce | parametri |
|-----------------------------|--|
| Metodo di stampa | linea termica |
| larghezza di stampa | 72 millimetri |
| Risoluzione | 576 punti / Linea o 512 Punti / Linea(8dots / mm, 203 dpi) |
| velocità di stampa | 300 millimetri / Second |
| Interfaccia | Internet(100M) + USB + COM+USB + COM |
| interlinea | 3.75 millimetri(Possibile regolare l'interlinea con il comando) |
| linea N. | FontA-48Lines / FontB-64Lines / semplice, tradizionale cinese-24 linee |
| Carattere | GB18030 tradizionale / semplificato font cinese standard. |
| Dimensioni caratteri | carattere ANK,Font A:1.5 x 3.0 millimetri(12 x 24 punti) |
| set di caratteri estesi | FontB: 1.1 x 2.1 millimetri(9 x 17 punti)Semplificato / cinese tradizionale: 3.0 x 3.0mm (24 x 24 punti) PC13/Japanese/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/PC1257/PC864/Vietnam/Thai |
| codice a barre | codice a barre 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codice a barre 2D:QR CODE |
| stampa grafica | Supporta bitmap scarica e stampa |
| Funzione Cutter | tagliare metà |
| Digitare | Termico |
| Larghezza | 79.5 ± 0.5 millimetri |
| Diametro | ≤80mm |
| metodo di alimentazione | Facile alimentazione (alimentazione Clameshell) |
| comandi | ESC / POS |
| adattatore di alimentazione | Ingresso:AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz produzione:DC 24V / 2.5A |
| Uscita cassetto contanti | DC 24V / 1A |
| Input Buffer | byte 2048K |
| Flash NV | 256K byte |
| Peso | 1.2KG |
| Dimensione | 186 * 145 * 135 |
| Lavoro | Temp:5 ~ 45 centigradi, umidità: 10 ~ 80% |
| Conservazione | Temp:-10 ~ 50 gradi centigradi, umidità: 10 ~ 90% (Nodew) |
| Durata testina di stampa | 100KM (Densità di stampa LE.12.5) |
| La vita Cutter | 1000.000times |
| autista | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |