

# OCPP-80F: 80mm o USB 58 millimetri stampatore della ricevuta cellulare pos termico

(M / N:OCPP-80F)

## caratteristica:

- 1,300 millimetri / s printinghigh velocità, migliorare l'efficienza di stampa
- 2.2048K super-buffer di ingresso, per evitare di perdere le bollette
- 3.Support 1D, 2D stampa di codici a barre
4. Supporto orientamento segno nero e ri-stampa
- funzione di controllo della stampante
5. Supporto, per evitare di perdere le bollette;
6. impermeabile, anti eccellente - olio, disegno della struttura anti-polvere design deflettore
- 7.Movable, supporto 80MM, 58MM diversa larghezza carta da stampa rotolo.

## Parametri stampante:

voce	parametri
Metodo di stampa	linea termica
larghezza di stampa	72 millimetri
Risoluzione	576 punti / Linea o 512 Punti / Linea(8dots / mm, 203 dpi)
velocità di stampa	300 millimetri / Second
Interfaccia	Internet(100M) + USB + COM+USB + COM
interlinea	3.75 millimetri(Possibile regolare l'interlinea con il comando)
linea N.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / semplice, tradizionale cinese-24 linee
Carattere	GB18030 tradizionale / semplificato font cinese standard.
Dimensioni caratteri	carattere ANK,Font A:1.5 x 3.0 millimetri(12 x 24 punti)
set di caratteri estesi	FontB: 1.1 x 2.1 millimetri(9 x 17 punti)Semplificato / cinese tradizionale: 3.0 x 3.0mm (24 x 24 punti) PC13/Japanese/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/PC1257/PC864/Vietnam/Thai
codice a barre	codice a barre 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codice a barre 2D:QR CODE
stampa grafica	Supporta bitmap scarica e stampa
Funzione Cutter	tagliare metà
Digitare	Termico
Larghezza	79.5 ± 0.5 millimetri
Diametro	≤80mm
metodo di alimentazione	Facile alimentazione (alimentazione Clameshell)
comandi	ESC / POS
adattatore di alimentazione	Ingresso:AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz produzione:DC 24V / 2.5A
Uscita cassetto contanti	DC 24V / 1A
Input Buffer	byte 2048K
Flash NV	256K byte
Peso	1.2KG
Dimensione	186 * 145 * 135
Lavoro	Temp:5 ~ 45 centigradi, umidità: 10 ~ 80%
Conservazione	Temp:-10 ~ 50 gradi centigradi, umidità: 10 ~ 90% (Nodew)
Durata testina di stampa	100KM (Densità di stampa LE.12.5)
La vita Cutter	1000.000times
autista	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1