

Cina wireless Bluetooth e WiFi POS stampante ricevuta termica

(m/n: OCPP-80F)

✖ Caratteristica:

- 1.300 mm/sprintinghigh-Speed, migliora l'efficienza di stampa
- 2.2048 KaulitzSuper buffer di input, per evitare di perdere le bollette
3. supporto1D, stampa di codice a barre 2D
4. supporto Black Markorientamento e ri-stampa
5. supporto di monitoraggio della stampantefunzione, per evitare di perdere le bollette;
- 6.Eccellente impermeabile, anti-Oil, struttura Anti-Dust design
7. mobiledisegno deflettore, supporto 80mm, 58 millimetri di larghezza diversa
cartastampa rotolo.

Parametri stampante:

Elemento	Parametri
Metodo di stampa	Linea termica
Larghezza di stampa	72
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea (8dots/mm, 203dpi)
Velocità di stampa	300mm/Second
Interfaccia	Internet (100m) + USB + com; USB + com
Interlinea	3,75 mm (può regolare spaziatura riga per comando)
Linea no.	Fonta-48Lines/FontB-64Lines/semplificata, tradizionale Cinese-24 linee
Carattere	standard GB18030 semplificato/tradizionale cinese caratteri
Dimensione carattere	Carattere di A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24 punti) FontB: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 punti) semplificato/cinese tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)
Set di caratteri esteso	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Codice a barre	1D codice a barre: UPC-a/UPC-e/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128 codice a barre 2D: QRCode
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap
Funzione fresa	Mezzo taglio
Tipo	Termica
Larghezza	79,5 ± 0.5 mm

Diametro	≤ 80mm
Metodo feed	Easy feed (clameshell feed)
Comandi	ESC/POS
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz
	Uscita: CC 24V/2.5 a
Uscita cassetto cassa	CC 24V/1A
Buffer di input	2048K byte
NV Flash	256K byte
Peso	1,2 kg
Dimensione	186 * 145 * 135
Lavoro	Temp: 5 ~ 45 centigradi, umidità: 10 ~ 80%
Archiviazione	Temp:-10 ~ 50 centigradi, umidità: 10 ~ 90% (Nodew)
Stampa la vita della testa	100km (densità di stampa le. 12.5)
Vita della taglierina	1000, 000times
Driver	Androide, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win 8.1