

# Cina 80mm termico stampante ricevuta fornitore

## Modello: OCPP-80g



### Caratteristiche:

1. desktop o Wall-Mounted tipo per opzione.
2. supporta multi 1D Stampa barcode e codici 2D.
3. porta Ethernet 3.100 m, trasmissione dati ultra alta velocità.
4. sostiene il marchio di 256KB NV storage e 2m di memoria buffer grande.
5. supporta il contrassegno nero rilevazione ed ordine che ricordano funzione, compatibile con OPOS driver.
6. supporta lo stato di stampa monitor e funzione di ordine anti-perdente.

### Parametri tecnici

Metodo di stampa:	Diretto termica
Velocità di stampa:	230/s □260mm/s
Larghezza rotolo:	79,5 ± 0.5 mm
Stampa diametro:	Φ80mm
Carta spessore:	0.06-0,08 mm
Colonna capacità:	576dots/line 512 Punti/linea
Stimolazione della linea :	3,75 mm □Regolabile tramite comandi □
Stampa comando:	Compatibile con il comando ESC/POS
Interfaccia tipo:	Seriale + USB + LAN/36P porta parallela/25p seriale + USB/LAN
Frese vita:	1 tagli
Stampa testa vita:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V/240V □50 ~ 60Hz
Alimentatore:	DC 24V/2.5 a
Contanti alimentazione cassetto:	DC 24V/1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%) □Non condensa □
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigradi, umidità (10-80%) Non condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Umidità (10~90%)
Carattere dimensione:	ANK □Fonta: 1.5 * 3,0 mm/ FontB □1.1 * 2.1 mm
Barre:	UPC-A/UPC-E/ja □EAN13 □JAN8 □EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 opzioni)
Caratteri:	PC347 □Standard Europa □Katakana □PC850 □Multilingue □PC860 □Portoghese □PC863 □Canadese-francese □PC865 □Nordic □Ovest Europa □Greco □Ebraico □Est Europa □Iran □WPC1252 □PC866 □Cirillico # 2 □PC852 □Latin2 □PC858 □IranII □Lettone □Arabo □PT151 □1251 □
Fisico caratteristiche	Peso: 1,25 chilogrammi; Apparenza formato: 190 × 145 × 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)