

Macchina della stampante termica della fabbrica 1D / QR codice 80mm POS della Cina (Modello: OCPP -80G)

Caratteristiche:

- 1.Desktop o tipo a parete per opzione.
2. Supporta multi codici a barre 1D e stampa di codici 2D.
Porta Ethernet da 3.100M, trasmissione dati ad altissima velocità.
- 4.Supporta memoria Logo NV da 256KB e memoria buffer grande da 2M.
- 5.Supporta il rilevamento del segno nero e la funzione di promemoria degli ordini, compatibile con il driver O POS.
6. Supporta il monitoraggio dello stato di stampa e la funzione di ordine anti-perdita.

Specifica:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	230 millimetri / s ,260 millimetri / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità della colonna:	576 punti / linea512 Punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile mediante comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	Porta seriale + USB + Lan / 36P parallela / seriale 25P + USB / LAN
CUTters vita:	1 milione di tagli
Pvita della testa di rinta:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2,5A
Fornitura di cassette contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)(Non- condensare)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) nn- condensare
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Humidità (10~90%)
Dimensione del carattere:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2,1 millimetri
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni)

Personaggi:	PC347(Europa standard),katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Hocorso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2),PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1.25kg; Aspetto dimensione: 190 x 145 x 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)

Prodotto Spettacoli:

The image shows a black OCOM document feeder. On the left side, there are several control buttons: a power button, a 'FEED' button, and a 'STOP' button. The OCOM logo is printed on the top surface. A warning label is visible on the front panel, which reads: 'Attention: Press FEED or stop to reset cutter when it is paper stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.' The background is a light blue gradient with a green wave at the bottom.

www.ocominc.com

CE FC   



www.ocominc.com







Etichetta: Stampante pos,
Stampante termica 80mm,
stampante termica per ricevute,