# La Cina ha fatto 80 millimetri taglierina automatica della stampante termica per ricevute

## (M / N: OCPP-80G)

| | |
|---|---|
| Metodo di stampa: | termica diretta |
| velocità di stampa: | 230 millimetri / s ,260 millimetri / s |
| larghezza del rotolo: | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| Diametro di stampa: | Φ80mm |
| Spessore carta: | 0.06-0.08mm |
| Capacità Colonna: | 576dots / line512 Dots / linea |
| Interlinea : | 3,75 millimetri(Regolabile da comandi) |
| comando Stampa: | Compatibile con il comando ESC / POS |
| Tipo di interfaccia: | Lan / 36P porta parallela Seriale + USB + / 25P serial + USB / LAN |
| CUtters vita: | 1 milione di tagli |
| PRint testa vita: | 100 km |
| buffer di ingresso : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| adattatore di alimentazione: | AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz |
| Alimentazione elettrica: | DC 24V / 2.5A |
| fornitura cassetto dei contanti: | DC 24V / 1A |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0~45) di umidità (10~80%)(Non- condensare) |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Non- condensare |
| ambiente di storage: | Temperatura (-10~60℃); Humidità (10~90%) |
| dimensione dei caratteri: | ANK,FontA: 1.5 * 3,0 millimetri / FontB:1.1 * 2,1 millimetri |
| Codice a barre: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni) |
| Personaggi: | PC347(Europa standard),Katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),west Europe,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2), PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251) |
| Caratteristiche fisiche: | Peso: 1.25kg;  formato di apparenza: 190 × 145 × 143mm (lunghezza * larghezza * altezza) |