

La Cina ha fatto stampanti di ricevute termiche palmari con taglierina automatica

(M / N: OCPP-80G)

Metodo di stampa:	termica diretta
velocità di stampa:	230 millimetri / s ,260 millimetri / s
larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore carta:	0.06-0.08mm
Capacità	576dots / line512 Dots / linea
Colonna:	
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile da comandi)
comando	Compatibile con il comando ESC / POS
Stampa:	
Tipo di interfaccia:	Lan / 36P porta parallela Seriale + USB + / 25P serial + USB / LAN
CUtters vita:	1 milione di tagli
PRint testa vita:	100 km
buffer di	2048Kbytes
ingresso :	
NV Flash:	256Kbytes
adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2.5A
fornitura cassetto dei contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) di umidità (10~80%)(Non- condensare)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Non- condensare
ambiente di storage:	Temperatura (-10~60°C); Humidità (10~90%)
dimensione dei caratteri:	ANK,FontA: 1.5 * 3,0 millimetri / FontB:1.1 * 2,1 millimetri
Codice a barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni)
Personaggi:	PC347(Europa standard),Katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),west Europe,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2), PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1.25kg; formato di apparenza: 190 x 145 x 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)