

Stampante termica per biglietti di parcheggio con taglierina automatica bluetooth wifi 80mm stampante pos ricevuta termica

(Modello numero.: OCPP-80K)

Caratteristiche:

- Supporta 8 tipi di combinazioni abbondanti di interfacce;
- Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR;
- Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;
- Supporta la stampa della funzione di accodamento dei biglietti;
- Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità;
- Archiviazione del logo NV da 256 KB e memoria big Respingente da 256 KB;
- 48 mm to Separatore di carta regolabile da 80 mm per Opzionale;
- Compatibile con oPOS/JPOS autista;
- Testina di stampa a lunga durata da 150 km.

Parametri tecnici:

Generale	
Model	OCPP-80K
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/ 2,5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni Dimensionee bitmap Max.20K)
Durata della testina della stampante	150KM
Taglierino	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (facoltativo)
Buffer	Buffer di ingresso 256K, NV Flash 256K
Accessori	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione, rullo carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Finestre
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea (8 punti/mm, 203 dpi)
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13/EAN13/ JAN8/EAN8/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODICE93/ CODICE128 Codice a barre 2D: CODICE QR (soluzione singola USB o UR senza funzione codice QR)
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm FontB: 9*17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
giapponese/coreano	opzionale
Lingua definita dall'utente	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranli / Lettone / Arabo / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tailandese/Vietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandese)
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diámetro rotolo carta	83 mm max

Separatore di carta	Optional
Fisico	
Dimension	196*145*135 mm
Il peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	300*190*180 mm
12 in 1 cartone	615*370*535 mm/21,5 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di stoccaggio	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Documenti rilevanti:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)