Caratteristiche:

Può essere utilizzato come stampante di uscita della carta superiore e stampante di uscita della carta frontale

È un adattatore di alimentazione integrato, che evita il cavo disordinato ovunque, risparmiando molto spazio

Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti

Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Supporta la stampa della funzione di accodamento dei biglietti

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità

Archiviazione del logo NV da 256 KB e memoria big buffer da 256 KB

Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione

Testina di stampa a lunga durata da 150 km

Specifica:

Generale	
Modello	OCPP-80K
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WiFi/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Alimentazione elettrica	Ingresso : CA 100 V -240 V, 50-60 Hz , Uscita : CC 24 V / 2,5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Durata della testina della stampante	150 km
Taglierino	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (facoltativo)
Respingente	Buffer di ingresso 256K NV Flash 256K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione , rullo carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Finestre/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea (8 punti/mm, 203 dpi)
Velocità di stampa	200mm/s (U/UR) 2 6 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I) 300mm /s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni dimensione di bitmap Max.20K)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 Codice a barre 2D : CODICE QR (Singola soluzione USB o UR senza funzione codice QR)
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12*24 punti, 1,5 (L)*3,0 (A) mm Fontß: 9*17 punti, 1.1(W)*2.1(H)mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L)*3,0 (A) mm
giapponese/coreano Opzionale	opzionale
Lingua definita dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greco/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/WPC1257/ThaiVietnam/PC864/ PC1001/ (lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo carta	83 mm max
Separatore di carta	Opzione al
Fisico	
Dimensione	196*145*135 mm
Il peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	300*190*180 mm
12 in 1 cartone	615*370*535 mm/21,5 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di stoccaggio	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa

Dettagli del prodotto:

Mini Receipt Pri
Quick Start Guide

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface USB&RS232&LAN
Paper Width 80mm
Print Speed 260mm/sec
Power Input 24V/2.5A
Cash Drawer 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China