

80Stampante termica MM con taglierina automatica

(Modello NO .: OCPP -80K)

Parametri tecnici:

Testina di stampa vita	100 KM	
fresa vita	1 milione	
Ingresso	CA 100 V-240 V 50 / 60HZ	
Produzione	DC 24 V / 2,5 A.	
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% RH ~ 90%	
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, (standard) Separatore della carta (opzione)	
Dimensioni	196 (D) x145 (W) x135 (H) mm	
Peso lordo	1.5kg	
Scatola principale	Dimensione 62X36X52cm (LXWXH)	12units / carton
autista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	
Metodo di stampa	Termica diretta	
Comando	ESC / POS	
Risoluzione	576 punti / linea o 512dots / Linea	
Larghezza di stampa	Max = 72 millimetri	
Tipo di carta	Carta termica per ricevute	
Interfaccia	USB/UR/UL/URL/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocità di stampa	200mm / s (U / UR) ~ 260 millimetri / s	
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 millimetri	
Rotolo dia	Max. Ø 83 mm	
Taglio della carta	Strappo manuale e taglierina automatica	
Buffer di input	256kbytes	
Dimensione del font	carattere A: 12 * 24 (standard), carattere B: 9 * 17	
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K

