

# **(OCP -80K) Stampante termica a 80 mm ad alta velocità con codice a barre 1D e codice QR che stampa la funzione Ticketing Funzione**

(M / n: OCPP -80K)



## **Caratteristiche:**

Può essere utilizzato come stampante in arrivo della carta Top e della stampante anteriore della carta anteriore

È un adattatore di alimentazione integrato, che evita il cavo disordinato ovunque, salvando molto spazio

Supporta 8 tipi di combinazione di interfaccia abbondante

Supporta la stampa di codice a barre multi 1D e stampa del codice QR

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Supporta la funzione di accodamento della stampa della funzione

Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità

Stoccaggio del logo NV 256kb e memoria da 256kb Big Buffer

Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione

Testa della stampante di lunga durata di 100 km

## **Specifiche:**

|          |   |
|----------|---|
| Generale |   |
| Modello  | OCP -80K.   |
| Nome     | Stampante termica desktop da 80mm con taglierina automatica |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Colore                             | Nero  |
| Interfaccia                        | USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232   |
| Alimentazione elettrica            | Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz, uscita: DC 24V / 2.5A  |
| Registratore di cassa              | DC 24V / 1A   |
| Stampa grafica                     | Supporta il download e la stampa bitmap (ogni misura bitmap max.20k)  |
| Durata della testa della stampante | 100 km  |
| Taglierina                         | Taglierina automatica   |
| Sensori                            | Carta fuori, copertura aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e segno nero<br>Rilevamento (opzionale)   |
| Respingente                        | Input Buffer256K, NV Flash 256K   |
| Accessori                          | Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzionale)   |
| Supporto del sistema operativo     | Compatibile con iOS / Android / Windows   |
| Standard di sicurezza              | CE, FCC, RoHS ecc   |
| Capacità di stampa                 |   |
| Metodo di stampa                   | Linea termica diretta   |
| Resoluiton.                        | 576 punti / linea o 512 punti / linea (8DOT / MM, 203DPI)   |
| Velocità di stampa                 | 200mm / s (u / ur)<br>260mm / s (UL / U + BT / U + WiFi)<br>300mm / s (URL / URL + BT / URL + WiFi)   |
| Stampa Larghezza                   | 72mm.   |
| Stampa grafica                     | Supporta il download e la stampa bitmap   |
| Comando di stampa                  | Compatibile con ESC / POS   |
| Codice a barre e carattere         |   |
| Codici a barre                     | 1D Barcode:<br>UPC-A / UPC-E / GENNALE (EAN13) / GANN8 (EAN8) / Code39 / ITF /<br>Codabar / code93 / code128<br>2D Barcode: codice QR (Single USB o UR Solution No QR Code Function)  |
| Carattere                          | STANDARD GB18030 Semplificato / tradizionale font cinese  |
| Dimensione del personaggio         | 384DOTS / LINEA, Carattere Ank, Carattere: A: 12 * 24Dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm<br>FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm<br>Semplificato / Tradizionale: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm  |
| Giapponese / Corea                 | Opzionale   |
| Lingua definita dall'utente        | opzionale<br>PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC8650 / PC860 / PC863 / PC860 / PC863 / PC865 / WESTEREURope / greco / ebraico / Easeurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC866 / PC852 / PC858 / IRANII / Lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVETNAM / PC864 / THAIVETNAM / PC864 / THAIVETNAM / PC864 / THAIVETNAM / PC864 / PC1001 / (Lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| Media                              |   |
| Tipo di carta                      | Carta del rotolo termico  |
| Larghezza della carta              | 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm  |
| Spessore della carta               | 0,06 ~ 0,08mm.  |
| Diametro del rotolo di carta       | 83mm max.   |
| Separatore di carta                | Opzionale   |
| Fisico                             |   |
| Dimensione                         | 196 * 145 * 135mm   |
| Il peso                            | 1.65kg.   |
| Confezione                         | 300 * 190 * 180 mm  |
| 12 in 1 cartone                    | 615 * 370 * 535mm / 21,5 kg   |
| Ambiente                           |   |
| Temperatura di lavoro e umidità    | 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Nessuna condensa   |

Temperatura di conservazione e umidità

-20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Nessuna  
condensa

## Dettagli del prodotto:

