Caratteristiche:

- l. Può essere utilizzato come stampante in arrivo per la carta superiore e stampante in arrivo per la carta anteriore
- m. E' dotato di alimentatore integrato, che evita cavi disordinati ovunque, risparmiando molto spazio
- n. Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti
- o. Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR
- p. Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
- q. Supporta la funzione di stampa del biglietto in coda
- r. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
- s. 256 KB di memoria NV Logo e 256 KB di memoria buffer grande
- t. Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione
- u. Testina della stampante a lunga durata di 150 km

Specifica:

COPP-SIX None Stampante terrice da la tavolo da 80 mm con taglierina automatica Colore Nere USSUSSE-Land/SEA-E7/USEA-WF/URL+WF/URL-WF/URL+WF/URL+WF/URL-WF/U	Generale	
Stamparte termic da tavolo da 80 mm con taglicrina automatica		
Nero		
Interfaccia USB/USB-LANU/SB-187/USB-WIF/URL-187/USB-18-2522		
Almentazione elettrica Ingresso 1 C 2 AV 17.40 V, 59-60 Nr. 1, Usoria 1 C 2 AV 17.5 A Registratore di cisasa C 2 AV 17.40 V, 59-60 Nr. 1, Usoria 1 C 2 AV 17.5 A Sampa grafica Supporta il download e la stampa di bitmap (opri dimensione di bitmap Mar. 20K) Sampa grafica Supporta al download e la stampa di bitmap (opri dimensione di bitmap Mar. 20K) Servori Servori Carla essurità, coperchia peperto, inceppamento carla e segno nero nero necessaria di companio di c		
Registrate of casas		
Support all control of the stamps of bitmap (spri dimensione di bitmap (spri dimensione) del proprio spertio spertio, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero		
Durals della testina di stampa 150 km Tagillerina automatica Ta		
Taglierina Taglierina Carta essurità, inceptamento laglierina, incepamento carta e segno nero rilevamento (pozzonale) Respingente Buffer di input S, M Plash 256K Accessori Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Compabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Campabilic contratazione, cavo di alimentazione, rulio carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale) Carta contratazione Carta contrata carta cart		
Sensori care assurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento togronie) Resplingente Buffer di input 256K, INV Flaiment, 256K, NV Flaime		
Respingente		
Respingente	Sensori	
Accessori Cavo dail, adattator di alimentazione, cavo di aliment		
Supports del sistema operativo Compatibile con IOS/Android/Mindows Standard di sicureza CE, FCC, 66% sec Capacità di stampa Linea termica diretta Risoluzione 576 mpnt/linea o \$12 punt/linea (\$12 punt/linea		
Sandard di Sicurezza CE, FCC, Rohs ecc		
Linea termica diretta		Compatibile con iOS/Android/Windows
Linea termica direta Simpa		CE, FCC, Rohs ecc
S76 puntifinea o 512 puntifime, 203 dpi		
Velocità di stampa		
2 6 0 mm/s (UR,UNB-17UR,1-WIF)		
Larghezza di stampa 72 mm Stampa grafica Supporta il download e la stampa di bitmap Compatibile con ESC/POS	Velocità di stampa	
Larghezza di stampa 72 mm Stampa grafica Supporta il downloade la stampa di bitmap Comando di stampa Comando di stampa Compatibile con ESC/POS Codice a barre carattere Codice a barre carattere Codice a barre		
Stampa grafica Support all download el a stampa di bitmap		
Compatible con ESC/POS Codice a barre 1D: Codice a barre 1D: UPCAUPCE-[ANNI 3 [EANIS 1 [MANS [EANIS [VCODE39/ITF] CODABAR(CODICE32 CODICE 128 CODICE QR [ISoluzione USB o UR singola senza funzione codice QR [] Carattere Standard Gel Biol 200 cratter (incel semplificativiradizionali Dimensione del carattere 384 punti/linea, carattere ANK, carattere. 4: 12°24 punti, 1,5(1)°3,0(H) mm fonts 9 punti 1,7 punti, 1,1 (1)°7 punti, 1,		
Codice a barre Codice All Codice a barre Codice All Codice a barre Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice a barre Codice C		
Codice a barre D: UPC-A/UPC-E/JAN13 [EAN13 [J/AN8 [EAN8 [J/CODE39/ITT/] CODABAR/CODICE128 Codice a barre 2D [I/CODICE (R] [Soluzione USB o UR singola senza funzione codice QR [] Carattere Carattere Standard GB1803 caratteri cinesi semplificati/tradizionali Dimensione del carattere 384 puntl/linea, carattere ANK, carattere: A: 12°24 puntl, 1,5(1)°3,0(H) mm Fontlis 9° 17 puntl, 1,1 (1) °2,1 (M) mm Semplificato/tradizionale: 24 °24 puntl, 3,0 (L) °3,0 (A) mm giapponese/corea Opzionale Linguaggio definito dall'utente PC437/Katakana/PC850/PC863/PC865/PC865/PC858/Franil/Lettone/Arabo/P7151,1251/PC737/PC864/ThaiVietnam/PC864/PC1001/ (lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(vietnam)/(tailandese) Media Tipo di carta Rotolo di carta termica 48mm/S2mm/S6mm/64mm/68mm/76mm/80mm Spessore carta 0,06-0,08 mm Diametro rotolo di carta 83 mm max Separatore di carta Opzione al 196°145°135 mm Dimensione 196°145°135 mm Diponesione 196°145°135		Compatibile con ESC/POS
UPC-AUPC-EJAN13 [JEAN13 [JEAN13 [JEAN13 EJAN18 [JCODE39/ITF/ CODABAR/CODICE-93/CODICE_128 Codice a barre 2D [CODICE QR [] Soluzione USB o UR singola senza funzione codice QR [] Carattere Dimensione del carattere Dimensione Dipolica (1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
CODABAR(CÓDICE3)CODICÉ 128 Codice a barre 2D [CODICÉ DE R] [Soluzione USB o UR singola senza funzione codice QR [] Carattere Standard GB18030 caratter cinesi semplificati/tradizionali Dimensione del carattere font8: 9 *17 punt, 1, 1 (1) * 2, 1 (1) mm semplificato/tradizionale: 24 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (L) * 3,0 (A) mm giapponese/core	Codice a barre	
Codice a barre 2D [CODICE QR [Soluzione USB o UR singola senza funzione codice QR []		
Standard GB18030 caratter icinesi semplificati/tradizionalis		
Dimensione del carattere 384 puntf/linea, carattere ANK, carattere ± 1.2*24 punti, 1,5(L)*3,0(H) mm		
FontB. 9 * 17 punti, 1.1 (L) * 2.1 (A) mm Semplificato/trudizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (L) * 3.0 (A) mm		Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Semplificator/radizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm Spiapponese/corea Opzionale Opzionale Opzionale	Dimensione del carattere	
Opzionale		
Linguaggio definito dall'utente		
Orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/II/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/PC864/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/ (lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/Itailandese) Media	giapponese/corea Opzionale	opzionale
Orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/II/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/PC864/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/ (lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/Itailandese) Media		D0427W. L. 19027A D0052 D0057 D0057
(lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese) Media	Linguaggio definito dall'utente	
Media Rotolo di carta termica Larghezza carta 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm Spessore carta 0,06~0,08 mm Diametro rotolo di carta 83 mm max Separatore di carta Opzione al Fisico Fisico Dimensione 196*145*135 mm Il peso 1,65 kg Confezione scatola 300*190*180 mm 12 in 1 cartone 615*370*535 mm/21,5 kg Ambiente Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		
Rotolo di carta termica		(lettone)/(PC1001)/(P1151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Larghezza carta 48mm/52mm/56mm/68mm/76mm/80mm Spessore carta 0,06-0,08 mm Diametro rotolo di carta 83 mm max Separatore di carta Opzione al Fisico Incenta of the control of		Detala di costa termica
Spessore carta 0.06-0.08 mm Diametro rotolo di carta 83 mm max Separatore di carta Opzione al Fisico Dimensione 196*145*135 mm Il peso 1.65 kg Confezione scatola 300*190*180 mm 12 in 1 cartone 615*370*535 mm/21,5 kg Ambiente Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%-80% Senza condensa		
Diametro rotolo di carta 83 mm max		
Separatore di carta Opzione al Fisico Pisico Dimensione 196°145°135 mm Il peso 1,65 kg Confezione scatola 300°190°180 mm 12 in 1 cartone 615°370°535 mm/21,5 kg Amblicante Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		
Fisico 196°145°135 mm Dimensione 1,65 kg I peso 1,65 kg Confezione scatola 300°190°180 mm 12 in 1 cartone 615°370°535 mm/21,5 kg Ambiente Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		
Dimensione 196*145*135 mm 19es		Opzione ai
I peso		
Confezione scatola 300*190*180 mm 12 in 1 cartone 615*370*535 mm/21,5 kg Ambiente Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		
12 in 1 cartone 615*370*535 mm/21,5 kg Ambiente Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%-80% Senza condensa		
Ambiente Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		
Temperatura e umidità di lavoro Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa		615*370*535 mm/21,5 kg
Temperatura e umidità di conservazione Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa		
	Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa















