

Caratteristiche:

Può essere utilizzato come stampante in arrivo per la carta superiore e stampante in arrivo per la carta anteriore

E' dotato di alimentatore integrato, che evita cavi disordinati ovunque, risparmiando molto spazio

Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti

Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Supporta la funzione di stampa del biglietto in coda

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità

256 KB di memoria NV Logo e 256 KB di memoria buffer grande

Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione

Testina della stampante a lunga durata di 150 km

Specifica:

Generale	
Modello	OCP-80K
Nome	Stampante termica da tavolo da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Alimentazione elettrica	Ingresso : CA 100 V -240 V, 50-60 Hz , Uscita : CC 24 V / 2,5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni dimensione di bitmap Max.20K)
Durata della testina di stampa	150 km
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Respingente	Buffer di input 256K , NV Flash 256K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione , rullo carta, CD, manuale, separatore carta (opzionale)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea (8 punti/mm, 203 dpi)
Velocità di stampa	200mm/s (UUR) 2 6 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I) 300mm /s (URL/URL+BT/URL+WIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 □JAN8 □EAN8 □CODE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 Codice a barre 2D □CODICE QR □Soluzione USB o UR singola senza funzione codice QR □
Carattere	Standard GB18030 caratteri Cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(H) mm FontB: 9 * 17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
giapponese/corea	Opzionale
Linguaggio definito dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/ (lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Diametro rotolo di carta	83 mm max
Separatore di carta	Opzione al
Fisico	
Dimensione	196*145*135 mm
Il peso	1,65 kg
Confezione scatola	300*190*180 mm
12 in 1 cartone	615*370*535 mm/21,5 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%-80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%-90% Senza condensa











