80 mm StUNmpante termIOOOOca per ricevute Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-80K)

Caratteristiche:

1. Può essere utilizzata come stampante per la carta superiore e come stampante per la carta anteriore
2. Esso L'adattatore di alimentazione integrato consente di evitare cavi disordinati ovunque e di risparmiare molto spazio
3. Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti
4. Supporta la stampa di codici a barre multi-1D e codici QR
5. Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
6. Supporta la funzione di stampa dei biglietti in coda
7. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
8. Memoria NV Logo da 256 KB e memoria Respingente grande da 256 KB
9. Separatore carta regolabile da 48 o 80 mm come opzione
10. Testina di stampa a lunga durata da 150 km

Specifica

Modello	OCPP-80K
NOme	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USBLan/USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT/USBRS232
Alimentazione elettrica	I nput :CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione : DC 24 V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (Dimensionee massima di ciascuna bitmap: 20K)
Durata della testina della stampante	150KM
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (facoltativo)
Buffer	Buffer di ingresso 256K,NVFlash 256K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione co rd , rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzione al)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea□8 punti/mm, 203 dpi□
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□/GEN 8□EAN8□/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Codice a barre 2D:QR CODE□S unica soluzione USB o UR no Funzione codice QR □
Carattere	Caratteri cinesi tradizionali/semplificati GB18030 standard
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm CaratttereB:9*17 punti, 1,1 (L)*2,1 (A) mm Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L)*3,0 (A) mm
giapponese/coreano opzionale	Opzionale
Lingua definita dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Vietnam tailandese/PC864/ PC1001/(lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	83 mm massimo
Separatore di carta	Opzione al
Fisico	
Dimension	196*145*135mm
Peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	300*190*180mm
Cartone 12 in 1	615*370*535 mm/21,5 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa

ocom
At your side

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width:80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width:80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China

Mini Receipt Pri
Quick Start Guide

User's Manual
Join Us

Thermal Receipt Printer
W B
MINI PRINTER
Join Us